

Windows批处理大全（附各种实例）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/294/2021\\_2022\\_Windows\\_E6\\_89\\_B9\\_c67\\_294136.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/294/2021_2022_Windows_E6_89_B9_c67_294136.htm) 打开回显或关闭请求回显功能，或显示消息。

如果没有任何参数，echo 命令将显示当前回显设置。语法 echo [{on|off}] [message] Sample：@echo off / echo hello world 在实际应用中我们会把这条命令和重定向符号（也称为管道符号，一般用> >> ^）结合来实现输入一些命令到特定格式的文件中.这将在以后的例子中体现出来。2.@ 命令表示不显示@后面的命令，在入侵过程中（例如使用批处理来格式化敌人的硬盘）自然不能让对方看到你使用的命令啦。

Sample：@echo off @echo Now initializing the program,please wait a minite... @format X: /q/u/autoset (format 这个命令是不可以使用/y这个参数的，可喜的是微软留了个autoset这个参数给我们，效果和/y是一样的。)3.Goto 命令 指定跳转到标签，找到标签后，程序将处理从下一行开始的命令。语法：goto label

（label是参数，指定所要转向的批处理程序中的行。）

Sample：if {%1}=={} goto noparms if {%2}=={} goto noparms（如果这里的if、%1、%2你不明白的话，先跳过去，后面会有详细的解释。）@Rem check parameters if null show usage

:noparms echo Usage: monitor.bat ServerIP PortNumber goto end

标签的名字可以随便起，但是最好是有意义的字母啦，字母前加个：用来表示这个字母是标签，goto命令就是根据这个

：来寻找下一步跳到那里。最好有一些说明这样你别人看起来才会理解你的意图啊。4.Rem 命令 注释命令，在C语言中相当与/\*-----\*/，它并不会被执行，只是起一个注释的作

用，便于别人阅读和你自己日后修改。 Rem Message Sample : @Rem Here is the descr1ption. 5.Pause 命令 运行 Pause 命令时，将显示下面的消息： Press any key to continue ... Sample : @echo off :begin copy a:\*.\* d : back echo Please put a new disk into driver A pause goto begin 在这个例子中，驱动器 A 中磁盘上的所有文件均复制到d:back中。显示的注释提示您将另一张磁盘放入驱动器 A 时，pause 命令会使程序挂起，以便您更换磁盘，然后按我饬绦懣? 6.Call 命令 从一个批处理程序调用另一个批处理程序，并且不终止父批处理程序。call 命令接受用作调用目标的标签。如果在脚本或批处理文件外使用 Call，它不会在命令行起作用。语法 call [Drive:][Path] FileName [BatchParameters] [:label [arguments] 参数 [Drive:}[Path] FileName 指定要调用的批处理程序的位置和名称。filename 参数必须具有 .bat 或 .cmd 扩展名。 7.start 命令 调用外部程序，所有的DOS命令和命令行程序都可以由start命令来调用。入侵常用参数： MIN 开始时窗口最小化 SEPARATE 在分开的空间内开始 16 位 Windows 程序 HIGH 在 HIGH 优先级类别开始应用程序 REALTIME 在 REALTIME 优先级类别开始应用程序 WAIT 启动应用程序并等候它结束 parameters 这些为传送到命令/程序的参数 执行的应用程序是 32-位 GUI 应用程序时，CMD.EXE 不等应用程序终止就返回命令提示。如果在命令脚本内执行，该新行为则不会发生。 8.choice 命令 choice 使用此命令可以让用户输入一个字符，从而运行不同的命令。使用时应该加/c:参数，c:后应写提示可输入的字符，之间无空格。它的返回码为1234..... 如: choice /c:dme defrag,mem,end 将显示 defrag,mem,end[D,M,E]? Sample : Sample.bat的内容如

下: @echo off choice /c:dme defrag,mem,end if errorlevel 3 goto  
defrag ( 应先判断数值最高的错误码 ) if errorlevel 2 goto mem  
if errorlevel 1 goto end 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直  
接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)