

交通部关于公布第22批高级客车类型划分及等级评定表的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E4_BA_A4_E9_80_9A_E9_83_A8_E5_c80_306183.htm 交通部关于公布第22批高级客车类型划分及等级评定表的通知(交公路发[2007]223号)各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通厅(局、委)：根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定，现公布《高级客车类型划分及等级评定表》(第22批)，请认真贯彻实施。附件：1.高级客车类型划分及等级评定表 2.车型等级对照表 3.关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明 4.企业名称与厂家简称对照表中华人民共和国交通部二00七年五月八日 附件1 高级客车类型划分及等级评定表

金龙	牡丹汽车	厂家 盐城 中威	苏州金龙 盐城 中威	苏州金龙 车型	苏州
			KLQ6128QA	KLQ6129Q3	
KLQ6896QA	MD6122	YCK6140HG	YCK6129		技
术参数	GD2H	HGN			
				评定类型及等级	大型高
三级	大型高一级	中型高一级	大型高一级	特大型	大
型高二级		高二级			
				座位数	司机 导游 43 1

1 51 1 1 37 1 1 49(47) 1 1 51 1 1 41 1 1

额定功率 kw 254 221 155 221 266

235

比功率kw/t 15 12 13 12

12 13.5

最高车速km/h 125 110

110 110 120 120

匀速车内噪声dB(A)

66 72 72 72 69 69

发动

机位置 后 后 后 后 后 后

乘客门位置 前、中

前 前 前(中) 前、中 前、中

车内通道宽 mm

350 350 350 350 350 350

悬架

类型 A B B B B B

盘式制动器 装置 - -

- 装置 装置

ABS (一类) 装置 装置 装置 装置
装置 装置

蹄片间隙自调装置 装置 装置 装置 装置
装置 装置

缓行器 装置 装置 - 装置 装置
装置

底盘自动润滑系统 装置 - - - 装置 装置

旋压
车轮 装置 装置 装置 装置 装置 装置

无内胎子
午线轮胎 装置 装置 装置 装置 装置 装置

座间
距 (同向) mm 770 720 720 720 750 750

座垫宽mm 450 440 440 440 440

440

座椅深mm 440 440 440 440 440 440

靠背高mm 720 680 680 680 720

720

靠背角度可调 装置 装置 装置 装置 装置
装置

扶手（靠通道处） 可调 可调 可调 可调 可调
可调

座椅脚蹬 可调 可调 - 可调 可调 可调

横移（向通道）mm 60 60 60 60 60 60 座椅

座椅汽车安全带 装置 装置 装置 装置
装置 装置 装置

空气调节装置 冷暖 冷暖 冷暖 冷暖
暖 冷暖 冷暖

卫生间（位置） 中 - - - 中 中

影

视设备 装置 装置 装置 装置 装置 装置

音响设

备 装置 装置 装置 装置 装置 装置

饮水设备或

冰箱 装置 装置 装置 装置 装置 装置

CAN总线

装置 - - - 装置 装置

车桥随动转向 - - -

- 3桥 -

行驶记录仪 装置 装置 装置 装置 装置

装置

发动机舱自动灭火装 装置 装置 - 装置 装置
装置 置

人均行李舱容积立方米 0.19

0.15 0.09 0.15 0.15 0.17 /人

特殊结构说明

高级客车类

型划分及等级评定表

厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	郑州宇通	郑州宇通	河南少林
车型	XMQ6118	XMQ6121Y2	XMQ6800Y	ZK6120HN	ZK6899HB	SLG6860
技术参数	CFR	CFR	CFR	C1S	C1S	C1S
评定类型及等级	大型高二级	大型高一级	中型高一级	大型高一级	大型高一级	中型高一级
座位数	41	49	29	49	37	33
司机	1	1	1	1	1	1
导游	1	1	1	1	1	1
额定功率	172	155	221	221	135	221
kw						
比功率	13	13	13.5	12	13	12
kw/t						

缓行器

装置 装置 - 装置 - -

底盘自动润滑系统 装置 -

- - - -

旋压车轮 装置 装置 装置 装置 装置 装置 装置 装置
置

胎子午线轮胎 装置 装置 装置 装置 装置 装置 装置 装置
无内

(同向) mm 750 720 720 720 720 720 720
座间距

座垫宽mm 440 440 440 440 440 440 440

深mm 440 440 440 440 440 440
座椅

680 680 680 680 680
靠背高mm 720

装置 装置 装置 靠背角度可调 装置 装置 装置
装置 装置 装置

可调 可调 扶手（靠通道处） 可调 可调 可调
可调 可调 可调

座椅脚蹬 可调 可调 - 可调 - -

移（向通道） 60 60 60 60 60 60 60 座椅横
mm

座椅汽车安全带 装置 装置 装置 装置 装置
装置 装置

空气调节装置 冷暖 冷暖 冷暖 冷暖 冷暖 冷暖 冷
暖

间（位置） 中 - - - - - 卫生

影视设备 装置 装置 装置 装置
装置 装置 装置 装置

音响设备 装置 装置 装置 装置
装置 装置

饮水设备或冰箱 装置 装置 装置 装置
装置 装置

CAN总线 装置 - - - - -

车桥随动转向 - -

- - - -

行驶记录仪 装置 装置 装置 装置 装置
装置

发动机舱自动灭火装 装置 装置 - 装置 - -
置

0.09 0.09 人均行李舱容积立 0.17 0.15 0.06 0.15
方米/人

特

殊结构说明

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com