

国务院关于工棚或临时宿舍防火和卫生设施的暂行规定 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/327/2021_2022__E5_9B_BD_E5_8A_A1_E9_99_A2_E5_c36_327376.htm（一九五九年五月二十日）

大跃进以来，全国各地的基本建设工地都修建了许多工棚或临时宿舍，以满足基本建设工人、民工居住的需要。

为了保证这些工人和民工的居住安全，对于工棚或临时宿舍的建设，作如下规定：一、工棚或临时宿舍（以下简称宿舍）的规划和修建，必须符合防火和卫生的要求。 1．临时宿舍

应当尽可能建设在离开修建的建筑物二十公尺以外的地区，离开森林区应在一千公尺以上，并且不得修建在高压线路通过的地方。

临时宿舍的使用期限较长或在使用期间正值雨季的，不得修建在低洼潮湿的地带和其他可能被水淹没的地带。

2．在独立场地上修建成批的临时宿舍，应当分组布置，每组最多不得超过十二幢。

组与组之间的防火距离，在城市中不得小于十公尺，在农村中不得小于十五公尺；幢与幢之间的防火距离，在城市中不得小于五公尺，在农村中不得小于七公尺。

3．厨房、锅炉房、变电室与临时宿舍之间的防火距离，不得小于十到十五公尺。 4．为储存大量的易燃物品、油料、炸药等所修建的临时仓库，其与永久工程或临时宿舍区之间的防火距离，应当在一千公尺以上。

5．临时宿舍区应当修建简易道路。 6．应当划定厕所、垃圾堆和污水排出的地点。

二、临时宿舍的修建，不论采用哪一种建筑结构，都应当注意防火要求。 1．天棚高度，一般不应当低于二点五公尺。

2．每个集体宿舍的居住人数，最好不超过一百人，并且每二十五人要有一个可以直接出入的门口，门

宽不得小于一点二公尺，门扇必须向外开。 3 . 采用易燃材料修建的房屋，构件与烟囱应当有一定的距离，在烟囱上口必须备有防火罩，以防止火星飞扬。 4 . 采用易燃材料修建的屋面、外墙和间壁，应当尽可能抹上草泥或砂浆。 5 . 建筑物的四周和道路两侧，应当修建排水明沟。 6 . 照明电线应当有良好的绝缘，并且尽可能采用拉线开关。如果采用油灯、蜡烛等明火照明，应当规定固定位置，周围加以防护，并且应当有专人负责管理。 三、为了确保安全，根据各地条件，应当设置一些消防设施和工具，如简易储水池、消火栓、砂袋、水桶、手运水泵、灭火器等，并且建立防火制度，进行定期检查和消防演习。 四、修建临时宿舍要有规划和简要设计，并且应当经过当地主管机关的审核批准，才得施工。 五、临时宿舍使用期间，应当有专门机构和群众性的消防卫生组织，负责日常的维护修缮工作，并且应当经常发动群众开展防火和卫生运动。 六、供临时使用的商店、食堂、俱乐部等临时建筑物的防火设施，也应当按照本规定的原则办理。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com