

外贸英语之滚动轴承的常用术语及定义（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/34/2021_2022__E5_A4_96_E8_B4_B8_E8_8B_B1_E8_c29_34890.htm 二、 轴承零件：（一）

轴承零件总论 1. 轴承零件 bearing part 组成滚动轴承的各零件之一，但是不包括所有的附件。 2. 轴承套圈 bearing ring 具有一个或几个滚道的向心滚动轴承的环形零件。 3. 轴承垫圈 bearing washer 具有一个或几个滚道的推力滚动轴承的环形零件。 4. 平挡圈 loose rib 一个可分离的基本上平的垫圈，用其内或外部分作为向心圆柱滚子轴承外圈或内圈的一个挡边。 5. 斜挡圈（可分离的）(separate)thrust collar 一个可分离的有"L"形截面的圈，用其外部分作为向心圆柱滚子轴承内圈的一个挡边。 6. 中挡圈 guide ring 在具有两列或多列滚子的滚子轴承内的一个可分离的圈，用于隔离两列滚子并引导滚子。 7. 止动环 locating snap ring 具有恒定截面的单口环，装在环形沟里，将滚动轴承在外壳内或轴上轴向定位。 8. 锁圈 retaining snap ring 具有恒定截面的单口环，装在环形沟里作为挡圈将滚子或保持架保持在轴承内。 9. 隔圈 spacer 是环形零件，用于两个轴承套圈或轴承垫圈之间或两半轴承套圈之间或两半轴承垫圈之间以使它们之间保持所规定的轴向距离。 10. 密封圈 seal 由一个或几个零件组成的环形罩，固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙，防止润滑油漏出及外物侵入。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com