

外贸英语之滚动轴承的常用术语及定义（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/34/2021_2022__E5_A4_96_E8_B4_B8_E8_8B_B1_E8_c29_34892.htm 一．轴承：（一）滚动轴承总论

1. 滚动轴承 rolling bearing 在支承负荷和彼此相对运动的零件间作滚动运动的轴承，它包括有滚道的零件和带或不带隔离或引导件的滚动体组。可用于承受径向、轴向或径向与轴向的联合负荷。

2. 单列轴承 single row bearing 具有一列滚动体的滚动轴承。

3. 双列轴承 double row bearing 具有两列滚动体的滚动轴承。

4. 多列轴承 multi-row bearing 具有多于两列的滚动体，承受同一方向负荷的滚动轴承，最好是指出列数及轴承类型，例如：“四列向心圆柱滚子轴承”。

5. 满装滚动体轴承 full complement bearing 无保持架的轴承，每列滚动体周向间的间隙总和小于滚动体的直径并尽可能小，以使轴承有良好的性能。

6. 角接触轴承 angular contact bearing 公称接触角大于 0° 而小于 90° 的滚动轴承。

7. 调心轴承 self-aligning bearing 一滚道是球面形的，能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承。

8. 可分离的轴承 separable bearing 具有可分离部件的滚动轴承。

9. 不可分离轴承 non-separable bearing 在最终装配后，轴承套圈均不能任意自由分离的滚动轴承。注：对于不同方法分离零件的轴承，例如有双半套圈（02、01、08）的球轴承不另规定缩略术语。

10. 英制轴承 inch bearing 原设计时外形尺寸及公差以英制单位表示的滚动轴承。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com