

专业知识（一）辅导---岩土工程评价例题讲解 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/394/2021_2022_E4_B8_93_E4_B8_9A_E7_9F_A5_E8_c63_394755.htm 【单选题】

- 例1、用薄壁取土器取土测定的不排水强度变异系数比常规厚壁取土器取土测定的结果符合下列哪项？ A . 小 B . 相等 C . 大 D . 不一定（答案：A）
- 例2、非相关性岩土工程参数的统计、计算应包括下列哪项？ A . 平均值 B . 平均值、标准差 C . 平均值、均方差 D . 平均值、标准差、变异系数（答案：D）
- 例3、不良地质作用和地质灾害的监制，视场地及附近的地质条件和工程实际需要，对监测纲要的要求应符合下列哪项？ A . 不应编制 B . 可不编制 C . 不需要编制 D . 应编制（答案：D）
- 例4、滑坡监测不包括下列哪项？ A . 滑坡体的位移 B . 滑面位置及错动 C . 滑坡裂缝的发生和发展 D . 滑坡体质量（答案：D）
- 例5、地下水监测时间不应少于下列哪项？ A . 半个水文年 B . 1个水文年 C . 2个水文年 D . 3个水文年（答案：B）
- 【多选题】例6、土体的下列哪项应进行定量分析？ A . 变形； B . 强度； C . 稳定； D . 场地的适宜性。（答案：ABC）
- 例7、计算岩土参数的标准值应统计下列哪种参数？ A . 平均值； B . 标准差； C . 变异系数； D . 统计修正系数。（答案：ABCD）
- 例8、下列哪几项情况应进行地下水监测？ A . 地下水位升降影响岩土稳定时； B . 地下水位上升产生浮托力对地下室或构筑物的防潮、防水或稳定性产生较大影响时； C . 施工降水对拟建工程或相临工程有较大影响时； D . 需要进行污染物迁移对环境影响的评价时。（答案：ABC）
- 例9、基坑工程监测方案应包括下列哪几

项？ A . 地下水位 B . 支护结构的变形 C . 基坑周边的地面变形 D . 临近工程的用途（答案：ABC）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com