

车辆进厂装卸油的安全要求 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/449/2021_2022__E8_BD_A6_E8_BE_86_E8_BF_9B_E5_c62_449554.htm 车辆进厂装卸油的安全要求

为了安全快速装卸油料。入厂装卸油的车辆和人员必须遵守如下安全要求：

- 1、在门岗认真查验车辆和人员的有关证件，证件不齐或过期的不得进厂装载。
- 2、手机火种不准带入，一旦发现有带火种和手机进厂的，一律进行处罚，特别对那些存放一台手机隐瞒另一台手机带入厂的，加重处罚。
- 3、每台车只能一至二名司机和押运员开车进入装卸，并必须穿好防静电棉质工作服，方可进入。禁止穿带钉的鞋子进入。
- 4、排气筒须戴牢有安全认证的完好有效的阻火器，部分车辆原车排气筒有火花消除功能的，经门卫确认，可不戴阻火器，但存在异议的一律要戴阻火器才能进入。
- 5、厂区限速行驶，最高时速不准超 15 公里。
- 6、按指定的装卸车位停靠车辆，熄火，刹稳车，如有斜坡要垫三角木。车辆气压低于 4.5 Kg/cm²时不准起步。
- 7、槽车上各阀门必须可靠，开关阀门时禁止撞击敲打。
- 8、防静电接地必须接触可靠，先接接地线再接油管，先拆油管后拆接地线。
- 9、车辆入厂后，车不准离人，司机和押运员必须听从操作人员的指挥密切配合装卸。
- 10、装载过程中，司机或押运员必须始终有一人在车顶监护液面。满载后油槽车必须留有 5 % 的安全空间，气罐车要留有 20 % 的安全空间。
- 11、不准边装载边采样，不准使用非防爆电筒和铁制电筒。装载完毕后车顶栏河处有存油的，清理干净方起步。
- 12、装载油品完毕后，须经装卸人员观察可燃气体报警器的检测浓度，确认

在安全值下，才能起动车辆。 1 3、当车辆在装油时，另一台车进入，须在指定的地点停车熄火等待，经操作人员指挥进入时才能进入装车台。多台车同时装油时，先装满的车辆，须征得操作人员同意方可起动。 1 4、如果车上已装有油料，司机必须告知车上油料的名称和性质，经确定不会发生反应并经同意后才能装载。如果已装油品名称不清、性质不明或高于常温的，不准装车。 1 5、车辆有影响安全行驶的故障、排气筒破穿、蓄电池接触不可靠、刹车毂高热的不准进厂。 1 6、不准在厂内检修冲洗车辆，特殊情况非修不可的，经批准后方可进行。二00七年二月二十日 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com