

FileAttr函数和FileDateTime函数 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/449/2021\\_2022\\_FileAttr\\_E5\\_87\\_c97\\_449413.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/449/2021_2022_FileAttr_E5_87_c97_449413.htm)

FileAttr函数 返回一个 Long，表示使用 Open 语句所打开文件的文件方式。语法 FileAttr(filename, returntype) FileAttr 函数的语法具有以下几个命名参数：部分描述 filename 必要。Integer 类型，任何有效的文件号。returntype 必要。Integer 类型。它是数字，指出返回信息的类型。指定 1 则可返回一个代表文件方式的数值。而仅仅在 16 位系统中，指定 2 才可以恢复操作系统的文件句柄。在 32 位系统中不支持 Returntype 2，它会导致错误发生。返回值当 returntype 参数值为 1 时，下列返回值指出文件访问方式：方式值 Input1 Output2 Random4 Append8 Binary32 FileDateTime函数 返回一个 Variant (Date)，此为一个文件被创建或最后修改后的日期和时间。语法 FileDateTime(pathname) 必要的 pathname 参数是用来指定一个文件名的字符串表达式。pathname 可以包含目录或文件夹、以及驱动器。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)