

2007年建筑工程考试真题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c54_450919.htm

2007年建筑工程考试答案题（考试真题）建筑工程 单选题 同一长度的牙杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则（ ）杆的临界力最小。

A . 两端铰支 B . 一端固定，一端自由 C . 一端固定，一端铰支 D . 两端固定 普通房屋的正常设计使用年限为（ ）年。 A . 10 B . 25 C . 50 D . 100 吊间一重物，斜索夹角不同，如图所示，设斜索中拉力为N，总吊索拉力为P，则（ ）

。 A.PA>PB NA>NB B . PA=PB NA<NB C.PA=PB NA>NB D . PA有悬臂梁，受力如图所示，则固定断A点的弯矩为（ ）kNm. A.2

B . 4 C.6 D . 8我国房屋抗设计的规定程度，采用的是（ ）个等级划分的制度表。 A . 6 B . 8 C . 10 D . 12

天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸，外观质量和物理力学性能，其中，物理力学性能参数应包括（ ）。 A . 体积密度、吸水率和湿压缩强度 B . 抗压、抗拉强度和弯曲强度 C . 体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽 D .

密度、抗压强度、吸水率和收缩率建筑工程绝热材料性能要求不包括（ ）。 A . 较小的导热系数 B . 较好的防火性和耐腐蚀性 B . 较小的膨胀系数 D . 较低的吸湿性

A点高程40.150m,B点高程41.220m:施工单位一个测回引入场内M点高程：从S点引测，前视读数1.10m,后视读数1.4m：现从B点校核M点高程，后视读数1.10m前视读数应为（ ）m. A . 1.25 B . 1.37 C . 1.49 D . 1.87

锤击沉桩法正常打桩方式采用（ ）。 A . 重锤高击，高锤重打 B . 重锤低击，低锤重打 C . 轻锤高

击，高锤重打 D . 重锤低击，低锤轻打 建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（ ）。 A . 从中间开始，对称向两边进行 B . 从两边开始，对称向中间进行 C . 从一边开始，依次向另一边进行 D . 任意位置开始，无序进行

先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的（ ）。 A . 70% B . 75% C . 80% D . 85%

采用满粘法施工工程的外墙饰棉砖，高度不应超过（ ） m A . 24 B . 50 C . 100 D . 120

下列全玻幕墙施工，错误的是（ ） A . 钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收 B . 吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料与玻璃应平整结合，紧密牢固 C . 允许在现场打注硅酮结构密封胶 D . 玻璃面板宜采用机械吸盘安装

建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请（ ）对地下管线工程档案进行专项预验收。 A . 城市规划主管部门 B . 工程质量监督机构 C . 工程设计单位 D . 城建档案管理机构

住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经（ ）批准。 A . 城市规划行政主管部门 B . 建设行政主管部门 C . 原设计单位或具有相应资质等级的设计单位 D . 房屋的物业管理单位

100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com