

VBA编程中打开、关闭窗口 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/454/2021\\_2022\\_VBA\\_E7\\_BC](https://www.100test.com/kao_ti2020/454/2021_2022_VBA_E7_BC)

\_96\_E7\_A8\_8B\_E4\_c98\_454345.htm 在一个程序中往往包含多个窗体，窗体在程序中用代码互相关联，形成了一个有机的整体；可见，窗体操作在VBA中是很重要的。窗体操作有两个重要的命令：DoCmd . openform(打开窗体)和DoCmd . Close(关闭窗口)。用于关闭窗体的Docmd的Close方法有两个必选参数和一个可选参数。可选参数指定要将其关闭的对象类型。如果要关闭一个窗体，则使用acForm(是Access的内置常量，使Close方法知道关闭的是一个窗体)。另一个参数指定窗体的名称，即在属性表中“名称”属性的值。可选参数告诉Access是否要保存在窗体上的更改，默认设置为提示是否保存。使用acSaveYes或acSaveNo来确定关闭窗口时是否要保存。Close方法的语法为：Docmd . Close acForm。“窗体名”，acSaveNo 许多DoCmd方法可直接用于单个对象。例如，GotoControl方法可将焦点指定给窗体上的一个控件，也可使用SetFocus方法达到同样的效果，即选中一个控件。需要在应用程序中移动焦点以便输入新信息或修改错误信息时，使用这两个方法都很方便。[例6 . 113新建一个窗体，放置一个名为“指定窗体”的标签、一个文本框“txt窗体”，再放置两个命令按钮，分别是“corn打开”、“corn关闭”，并在窗体模块中编写以下代码：Option Compare Database Public forName As String ' 声明窗体名称变量，可在模块任何位置引用 Public Sub打开窗体(stDocName As String) ' 打开窗体过程 On Error GoTo Err一打开窗体 - Dim stl . inkCriteria As String

```
DoCmd . openform stDocName , , , stLinkCriteria ' 打开指定窗体并获得焦点 Exit
```

一、打开窗体：

```
Exit Sub Err
```

打开窗体：

```
MsgBox Err . Description Resume Exit
```

打开窗体

```
End Sub Public Sub关闭窗体(stDocName As String) ' 关闭窗体过程
```

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)