

SQL语句基础学习之Substring PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/454/2021_2022_SQL_E8_AF_AD_E5_8F_A5_E5_c98_454813.htm

SQL 中的 substring 函数是用来抓出一个栏位资料中的其中一部分。这个函数的名称在不同的资料库中不完全一样：MySQL: SUBSTR(),

SUBSTRING() Oracle: SUBSTR() SQL Server: SUBSTRING() 最常用到的方式如下 (在这里我们用SUBSTR()为例)：

SUBSTR(str,pos): 由中，选出所有从第位置开始的字元。请注意，这个语法不适用于SQL Server上。 SUBSTR(str,pos,len): 由

中的第位置开始，选出接下去的个字元。假设我们有以下的表格： Geography 表格

region_name	store_name
East	Boston
East	New York
West	Los Angeles
West	San Diego

例1: SELECT SUBSTR(store_name, 3) FROM Geography WHERE store_name = ' Los Angeles ' . 结果: ' s Angeles ' 例2: SELECT

SUBSTR(store_name,2,4) FROM Geography WHERE store_name = ' San Diego ' . 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com