

二级建造师公路工程管理与实务模拟试题5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/455/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_455212.htm

公路工程管理与实务模拟试卷答案5单项选择题1、下面属于钢筋混凝土结构构造裂缝正确的防治措施是()。A、提高水灰比B、采用较高坍落度的混凝土C、避免混凝土搅拌很长时间后才使用D、大体积混凝土应尽量避免选用矿渣水泥2、利用经纬仪和钢尺，以曲线起点或终点为直角坐标原点，计算出欲放点(x, y)坐标，进行放样的方法称为()。A、切线支距法B、偏角法C、坐标法D、切基线法3、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是()。A、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门B、国务院交通主管部门C、建设单位或企业D、省级交通主管部门4、某二级公路桥梁施工发生质量事故，经抢修施工，工程达到合格标准，但造成直接经济损失(含抢修费)达185.86万元，该工程质量事故属于()。A、质量问题B、质量缺陷C、一般质量事故D、重大质量事故5、按《公路工程国内招标文件范本》规定，如有分包计划，分包工作量不能超过()。A、50%B、30%C、20%D、10%6、对热拌沥青混凝土路面，在沥青混合料拌合时，沥青的加热温度应控制在()。A、120~150 B、140~165 C、150~170 D、160~180 7、属于公路工程常用的流水时间参数的是()。A、施工过程数B、工作面C、流水节拍D、流水强度8、在 干接缝(梁翼缘、板)；湿接缝(梁翼缘、板)；箱板顶宽；腹板或梁肋。这几项内容中，其中梁(板)的宽度包括的部分是()。A、 B、 C、 D、 9、用于公路路基的填料要

求挖取方便，压实容易，强度高，水稳定性好，确定填料最小强度和最大粒径应通过()。A、查阅规范B、取土试验C、力学计算D、击实试验

10、按照高处作业分级要求，特级是指高度在()m以上。A、5B、10C、20D、30

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com