

烘房工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/457/2021\\_2022\\_\\_E7\\_83\\_98\\_E6\\_88\\_BF\\_E5\\_B7\\_A5\\_E5\\_c62\\_457870.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/457/2021_2022__E7_83_98_E6_88_BF_E5_B7_A5_E5_c62_457870.htm) 烘房工安全操作规程 1

1. 仗用烘房前先检查烘房内有无杂物和危险品，通风机、仪表、管路、排空阀、防爆门等附属设备是否良好，如有故障应预先排除。
2. 凡属易燃易爆等危险品一律不准放入烘房内。对浸漆产品，必须待漆滤尽方可进入烘房。
3. 打开烘房门应先通风换气，然后才能进入烘房内。产品进烘房要认真检查，并用非燃烧性材料放稳垫牢，位置要适当，重不压轻，分类存放，防止倾倒滚动。
4. 关闭烘房要确认里面无人，一切正常方可关门，然后再送电或送气。
5. 用真空烘房时应分次将其真空度抽到工艺要求。开启时必须将真空度降至零位，相互间要密切配合，安全操作。
6. 用电烘房时应检查电热丝和接头是否接牢，绝缘是否良好，房内有无金属物搭连。使用时先开通风机后送电，开门时先断电源，后关通风机。
7. 用蒸气的烘房其安全控制阀要专人调节，严禁任意拨动，如有问题及时处理。并按以下顺序操作：
  - (1)有水冷却要先开冷却水，并检查水流是否畅通；
  - (2)先开回水旁通阀和疏水器的阀门，再开蒸气阀门，经一定时间后将回水旁通阀关闭；
  - (3)开动通风机，检查进排汽门是否打开。
8. 烘房内外要保持整洁，烘房顶禁堆物件。烘房附近要装消防设备，操作者应熟悉使用方法。
9. 烘房内严禁烘衣服及其它杂物，严禁任何人进入烘箱取暖。
10. 工作场地严禁明火和吸烟。
11. 烘箱使用必须按技术规定，严禁超温使用。
12. 开烘时必须有两人以上当班，禁止两人同时离岗。
13. 采

用余热利用的热水罐必须是敞口，开孔至少大于100毫米，且每班都要检查是否与大气相通，防止阻塞 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)