

人防工程险情应急处理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/457/2021_2022__E4_BA_BA_E9_98_B2_E5_B7_A5_E7_c62_457957.htm

人防工程是封闭的，一旦发生火灾、高温、烟雾或毒气会迅速充满地下空间；另外，还会因排水不畅造成雨水倒灌；有的人防工程较易发生下沉、坍塌事故。

- 1、人防工程内遇到火灾，应用衣物、手帕等捂住口鼻，低姿、快速有序地沿着地面或侧墙有安全疏散指示标志的方向疏散。若被火灾困在人防工程内，应通过不断敲击水管或打电话等方法进行呼救；在有采光窗井的地方，也可进入窗井并通过井、窗向外界呼救。
- 2、发生险情后应听从工作人员指挥调动。
- 3、人防工程如发生倒灌，应及时关闭下水管阀门。

专家提示

- 1、平时注意检查人防工程中的烟火报警器，保证其功能有效；还要有防火隔断区可供避火。
- 2、汛前应清理人防工程周边地区排水沟内杂物，保证排水通道畅通。
- 3、一旦发现人防工程下沉、坍塌，应立即远离出险位置。
- 4、建在地下人防工程上的平房区居民房屋出现下沉或结构变形时，要立即组织该地区人员撤离。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com