

VisualC 编程技巧 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/459/2021\\_2022\\_VisualC\\_\\_\\_E7\\_c97\\_459856.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/459/2021_2022_VisualC___E7_c97_459856.htm)

1. 如何获取应用程序的实例句柄?应用程序的实例句柄保存在CWinAppIm\_hInstance中,可以这么调用AfxGetInstanceHandle获得句柄.Example: HANDLE

hInstance=AfxGetInstanceHandle().2. 如何通过代码获得应用程序主窗口的指针?主窗口的指针保存

在CWinThread::m\_pMainWnd中,调用 AfxGetMainWnd实现。AfxGetMainWnd()

->ShowWindow(SW\_SHOWMAXIMIZED). //使程序最大化.3.

如何在程序中获得其他程序的图标两种方法:(1) SDK函数 SHGetFileInfo 或使用 ExtractIcon获得图标资源的 handle,(2) SDK函数 SHGetFileInfo获得有关文件的很多信息,如大小图标,属性,类型等.Example(1): 在程序窗口左上角显示 NotePad图标.

```
void CSampleView: OnDraw(CDC * pDC){if( :: SHGetFileInfo(_T("c:\\pwin95\\notepad.exe"),0,amp.amp.stinfo,&amp.amp.procinfo).
```

6. 确定应用程序的路径前些天好象有人问过这个问题.Use GetModuleFileName 获得应用程序的路径，然后去掉可执行文件名。 Example:TCHAR exeFullPath[MAX\_PATH].

// MAX\_PATH在API中定义了吧，好象

是128GetModuleFileName(NULL,exeFullPath,MAX\_PATH)7. 获得各种目录信息

Windows目录: Use "GetWindowsDirectory

“ Windows下的system目录: Use "GetSystemDirectory"temp目录:

Use "GetTempPath "当前目录: Use "GetCurrentDirectory"请注意

前两个函数的第一个参数为 目录变量名，后一个为缓冲区.

后两个相反.8. 如何自定义消息也有人问过的，其实不难。(1) 手工定义消息，可以这么写 #define WM\_MY\_MESSAGE(WM\_USER 100), MS 推荐的至少是 WM\_USER 100.(2) 写消息处理函数,用 WPARAM,LPARAM 返回 LRESULT.LRESULT CMainFrame::OnMyMessage(WPARAM wparam,LPARAM lparam){//加入你的处理函数}(3) 在类的 AFX\_MSG 处进行声明，也就是常说的"宏映射" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)