

统计MQL中的Job情况代码 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/460/2021_2022_E7_BB_9F_E8_AE_A1M_QL_c98_460699.htm 在2000和2005中还略有不同2000中的语句如下：0select J.name 作业名称,P.step_id步骤编号,P.step_name步骤名称,P.command执行命令, case freq_type when 1 then 只执行一次 when 4 then 每日 when 8 then 每周 when 16 then 每月 when 32 then 每月 when 64 then 当 SQLServerAgent 服务启动时运行 when 128 then 计算机空闲时运行 else end 频率, case freq_type when 8 then case when freq_intervalamp.2 = 2 then 星期一 else end case when freq_intervalamp.8 = 8 then 星期三 else end case when freq_intervalamp.32=32 then 星期五 else end case when freq_intervalamp.1 = 1 then 星期日 else end case when freq_intervalamp.4 = 4 then 星期二 else end case when freq_intervalamp.16=16 then 星期四 else end case when freq_intervalamp.64=64 then 星期六 else end when 16 then 第 Itrim(str(freq_interval)) 天 else end 指定 , stuff(stuff(right(000000 Itrim(str(active_start_time)),6),3,0,:),6,0,:) 启动时间, case freq_subday_type when 4 then 每 Itrim(str(freq_subday_interval)) 分钟 when 8 then 每 Itrim(str(freq_subday_interval)) 小时 else end 间隔 , case J.enabled when 0 then 禁用 when 1 then 启用 else end 状态, case P.last_run_outcome when 0 then 失败 when 1 then 成功 else end 上次执行 , P.last_run_duration执行时间(秒), str(last_run_date) stuff(stuff(right(000000 Itrim(str(last_run_time)),6),3,0,:),6,0,:) 上次启动时间 from msdb.dbo.sysschedules S inner join msdb.dbo.sysjobschedules SCH

on SCH.schedule_id=S.schedule_id inner join msdb.dbo.sysjobs J
on SCH.job_id = J.job_id inner join msdb.dbo.sysjobsteps P on
SCH.job_id = P.job_id order by 启动时间 100Test 下载频道开通
, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com