

Tomcat服务器server.xml的关键参数配置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/461/2021\\_2022\\_Tomcat\\_E6\\_9C\\_8D\\_E5\\_c104\\_461601.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/461/2021_2022_Tomcat_E6_9C_8D_E5_c104_461601.htm) 说明：以下文字均以tomcat5.0.30为例进行。 1，配置tomcat服务器访问端口，只需配置Connector的port端口即可。Tomcat默认为8080，现修改port参数值为80。  
maxThreads="150" minSpareThreads="25"

maxSpareThreads="75" enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" URIEncoding="GBK"/> 2，配置tomcat支持URL中文参数，只需添加Connector的URIEncoding参数即可，默认情况下该参数未被配置。要支持URL参数支持中文，加上URIEncoding="GBK"就行了（见1中附代码最后一行）。 3，配置新的webApp：找到host尾标记，插入新的context即可。如：（1）若要支持数据库（以SQL Server为例），则为：（2）factory

org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactory maxActive 50  
maxIdle 20 maxWait 500 username sa password wangnewton  
driverClassName com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver url  
jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433.databaseName=XKBCourse  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)