

虚拟机下Linux系统上网的方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/462/2021_2022__E8_99_9A_E6_8B_9F_E6_9C_BA_E4_c103_462178.htm 虚拟机网络模式为桥接 在cmd.exe 中用ipconfig查得主机ip为10.26.21.9 子网掩码为255.255.255.0 默认网关为10.26.21.1 进入虚拟机的Linux后，修改linux的ip和网关，ip的前三个字节为10.26.21，网关为10.26.21.1，具体命令如下。在Linux下查看ip用ifconfig问题：浏览器暂时只能识别ip地址（如10.0.0.50），不能解析地址还需要设置DNS LINUX 修改IP地址 A、修改ip地址 即时生效：
ifconfig eth0 192.168.0.20 netmask 255.255.255.0 启动生效：
修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 B、修改default gateway 即时生效：
route add default gw 192.168.0.254 启动生效：
修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 C、修改dns 修改/etc/resolv.conf 修改后可即时生效，启动同样有效 D、修改host name 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com