

linuxapache目录添加密码 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/462/2021_2022_linuxapach_c103_462219.htm 实现步骤：实例一：允许一个用户访问一个目录

1. 使用htpasswd建立用户文件：

```
$ htpasswd -c /data/httpd/secr/.htpasswd user
```

此程序会询问用户“user1”的口令，你输入“passwd”，两次生效。
2. 建立.htaccess文件用“

```
vi /log/image/www/huodong/erge/admin/.htaccess
```

”命令建立.htaccess文件，并写入以下几行：

```
AuthName My Friend Only
```

（注：这个名字是任取的）

```
AuthType Basic AuthUserFile /data/httpd/secr/.htpasswd require user user
```

最后设置文件.htpasswd和.htaccess的文件权限，确保Apache用户有读的权限这样就完成了网页密码设置的工作。
3. 修改httpd.conf文件：用“

```
vi /data/httpd/conf/httpd.conf
```

”文件，并添加一下几行：

```
Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride authconfig
```

```
Order allow,deny Allow from all # #AccessFileName .htaccess
```

```
#AllowOverride ALL #
```

实例二：允许一组用户访问一个目录。myfriend组中的m1与m2两个用户分别能使用口令“m1pass”和“m2pass”访问/home/httpd/html/backup/目录中的页面。

实现步骤：1. 使用htpasswd建立用户文件，并在提示信息分别输入m1与m2两个用户的口令“m1pass”和“m2pass”：

```
htpasswd -c /home/httpd/secr/.htpasswd m1 htpasswd -c /home/httpd/secr/.htpasswd m2
```

2. 建立组文件，用“

```
vi /home/httpd/secr/.htgroup
```

”命令建立.htgroup文件，并写入下面一行：

```
myfriend:m1 m2
```
3. 建立.htaccess文件，用“

```
vi /home/httpd/html/backup/.htaccess
```

”命令，并写入以下几行：

AuthName My Friend Only AuthType Basic AuthUserFile
/home/httpd/secr/.htpasswd AuthGroupFile
/home/httpd/secr/.htgroup require group myfriend 100Test 下载频
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com