

在c++程序中重启自己的一种方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/464/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9C\\_A8c\\_EF\\_BC\\_8B\\_EF\\_BC\\_8B\\_c67\\_464890.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/464/2021_2022__E5_9C_A8c_EF_BC_8B_EF_BC_8B_c67_464890.htm) 在工程.cpp文件

(Project1.cpp)中加入：`#include "Unit1.h" WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) { try { Application->Initialize().`

`Application->CreateForm(__classid(TfrmMain), amp.exception) { Application->ShowException(amp.exception) {`

`Application->ShowException(amp.StartInfo, 0, sizeof(STARTUPINFO)). StartInfo.cb = sizeof(STARTUPINFO).`

`strPath = Application->ExeName. if(!::CreateProcess( (LPCWSTR) strPath.c_str(), NULL, NULL, NULL, FALSE,`

`NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, amp.procStruct)) return 0. } return 0. }` 主窗口的单元头文件(Unit1.h)中加入：

`extern bool g_bIsRunAgain. 主窗口的单元.cpp(Unit1.cpp)中加入：  
: bool g_bIsRunAgain = false.`

`file://-----  
----- // 关闭程序 void __fastcall`

`TfrmMain::btnCloseClick(TObject *Sender) { Close(). }`

`file://-----  
----- // 重启应用程序 void __fastcall`

`TfrmMain::btnReExcuteClick(TObject *Sender) { g_bIsRunAgain = true. Close(). }`

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)