

造价工程师建设工程技术与计量（土建）模拟试题三 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c67_465096.htm

答案1、影响地下工程施工技术选择的主要因素有()。A、洞室围岩的性质B、洞室的体型特征C、施工技术装备D、施工技术水平E、自然条件
2、混凝土配合比设计三大参数是()。A、水泥强度等级B、水灰比C、单位用水量D、坍落度E、砂率
3、某工程网络计划共有十项工作，其中A工作为起始工作，其紧后工作为B，B工作的紧后工作为c，持续时间分别为3天、4天、4天，B工作的总时差为2天，则B工作的最迟开始时间为()天。A、3B、4C、5D、7
4、当基础较深，地下水位较高，降水深度超过8m后，较为经济的降水方法，应选用[]。A、明排水法B、轻型井点C、喷射井点D、管井井点
5、作为砖墙砌筑的基本要求之一，砌体水平灰逢的沙浆饱满度应达到()。A、80%以上B、75%以上C、70%以上D、90%以上
6、卷材防水屋面，泛水与屋面基层屋面应做成钝角()。A、 120° B、 110° C、 135° D、 150°
7、沥青路面按施工方法分为()。A、层辅法B、路拌法C、洒布碾压法D、厂拌法E、拌合压实法
8、通常情况下，用于金属网顶棚底层抹灰的砂浆为()。A、混合砂浆B、聚合物水泥砂浆C、麻刀石灰浆D、普通水泥砂浆
9、下列哪项内容不是地下连续墙的优点()。A、无须井点降水B、无须放坡和土壁支撑，减少土方量，加快施工进度C、对周围建筑物扰动小D、造价低
10、拱式桥在竖向荷载作用下，两拱脚处不仅产生竖向反力，还产生()。A、扭矩B、水平推力C、剪力D、拉力

100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com