

2007年二级建造师建筑工程管理与实务全真预测试题六 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/465/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c67\\_465103.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c67_465103.htm) 参考答案 一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 杆件受轴向拉力时，杆件线应变的符号为()。 A. 负 B. 正 C. 零 D. 不能确定 2. 先张法是借助于()，使混凝土产生预压应力。 A. 锚具 B. 热胀冷缩 C. 外力 D. 混凝土与预应力筋的粘结 3. 下图所示平面汇交力系中合力值最大的是()。 A. B. C. D. 4. 对于装配整体式的钢筋混凝土屋盖，当sA. 刚性方案 B. 刚弹性方案 C. 弹性方案 D. 不能确定 5. 流水步距是指相邻两个工作队相继投入工作的()。 A. 持续时间 B. 最小时间间隔 C. 流水组的工期 D. 施工段数 6. 镁质生石灰中的MgO含量()。 A. B. C. >5% D. >10% 7. 潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于()。 A. 12V B. 24V C. 36V D. 48V 8. 某办公楼细石混凝土地面质量不合格，会造成()危害。 A. 破坏使用功能 B. 承载能力降低 C. 影响办公楼安全 D. 降低办公楼可靠度 9. 单位工程施工平面图设计第一步是()。 A. 布置运输道路 B. 确定搅拌站、仓库、材料和构件堆场、加工厂的位置 C. 确定起重机的位置 D. 布置水电管线 10. 建筑幕墙工程的主要材料现场检验应按同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批，每批应随机抽取的比例和最少数是()。 A. 单层铝板氟碳树脂涂层的厚度 B. 单层铝板的抗拉强度 C. 铝塑复合板的剥离强度 D. 蜂窝铝板的传热系数 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)