

2006年一级建造师考试装饰装修工程管理与实务真题及答案
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_B8_80_c67_465526.htm

2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务（装饰装修）一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意）

- 1.在建筑散水与勒脚相接处设缝，应选用（ ）嵌缝。A.刚性不吸水材料B.塑性防水材料C.弹性膨胀防水材料D.水性防水材料
- 2.大理石在装饰工程应用中的特性是（ ）。A.适于制作烧毛板B.属酸性岩石，不适用于室外C.吸水率低，易变形D.易加工、开光性好
- 3.纸面石膏板的接缝应按施工工艺标准进行板缝（ ）处理。A.防潮B.防水C.防裂D.防腐
- 4.饰面砖粘贴工程常用的施工工艺是（ ）。A.满粘法B.点粘法C.挂粘法D.半粘法
- 5.干压陶瓷砖按材质可分为瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、（ ）五类。A.精陶砖和炻质砖B.炻质砖和陶质砖C.粗炻砖和陶质砖D.精陶砖和陶质砖
- 6.活动地板面层铺设时，活动板块与（ ）接触搁置处应达到四角平整、严密。A.支座柱B.横梁C.支撑D.地面
- 7.壁纸裱糊前，应在腻子面屮上涂刷封闭（ ）。A.底漆B.底胶C.界面剂D.防护剂
- 8.饰面板安装工程后置埋件的现场（ ）强度必须符合设计要求。A.拉拔B.拉伸C.抗压D.抗剪
- 9.胶合板按（ ）分为 、 、 、 四类。A.含水率B.外观质量C.甲醛释放量D.耐水性能
- 10.拉断（胶杯）试验是用来检查双组份硅酮结构密封胶的（ ）。A.混匀性B.基剂与固化剂的混合比C.固化程度D.剥离粘结性

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com