

实例解析:用Oracle创建实例的参数需求 PDF转换可能丢失图片或格式 , 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022__E5_AE_9E_E4_BE_8B_E8_A7_A3_E6_c67_465927.htm 我们知道,Oracle在启动过程中,需要读取参数文件(pfile/spfile)来创建实例.Oracle在启动过程中,寻找参数文件的顺序为: spfile.ora,spfile.ora,init.ora. 而创建实例的过程中,Oracle需要的最少参数为一个,

即db_name参数. 我们来看一个测试,启动一个任意设置的实例,本例Oracle_SID=julia: oracle@jumper dbs]\$ export

```
Oracle_SID=julia [Oracle@jumper dbs]$ SQLplus "/ as sysdba"
```

```
SQL*Plus: Release 9.2.0.4.0 - Production on Mon May 8 11:08:36  
2006 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights  
reserved. Connected to an idle instance. SQL> startup nomount.
```

```
ORA-01078: failure in processing system parameters LRM-00109:  
could not open parameter file
```

```
' /opt/Oracle/product/9.2.0/dbs/initjulia.ora ' Oracle最后检查的  
文件为initjulia.ora,让我们创建这个文件,然后数据库实例即可  
创建: SQL> ! echo "db_name=julia" >
```

```
/opt/Oracle/product/9.2.0/dbs/initjulia.ora SQL> startup nomount.
```

```
Oracle instance started. Total System Global Area 97588504 bytes  
Fixed Size 451864 bytes Variable Size 46137344 bytes Database
```

```
Buffers 50331648 bytes 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直  
接下载。 详细请访问 www.100test.com
```