

Linux上Apache PHP4.0 Sybase的安装文档 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/466/2021_2022_Linux_E4_B8_8AAp_c67_466923.htm 使用linux 构架web服务器，连接小型

机上的Sybase数据库。我们在Sybase服务器上安装了一个实验的数据库，数据库名为test, test中有一个表是Province, 字段有Province_id, Province。 Province_id Province -----

----- 110 北京市 120 天津市 [相关软件] Redhat 7.0 Linux

Apache 1.3.12 PHP 4.0.0 Sybase 11.9.2 for Linux /Intel [安装过程]

1、安装RED HAT 7.0 我选择了Customer 全安装，因为安装Sybase时，要有X环境。安装完成后，建立一个工作目录/home/workshop,上传所有安装文件

sybase-common-11.9.2-3.i386.rpm

sybase-openclient-11.1.1-3.i386.rpm apache_1.3.12.tar.gz

php-4.0.0.tar.gz 2、安装Sybase的open-client. 在/home/workshop

目录下： host_name# rpm -hiv sybase-common-11.9.2-3.i386.rpm

host_name# rpm -hiv sybase-openclient-11.1.1-3.i386.rpm 默认的

安装路径为/opt/sybase-11.9.2/, 并且有了一个sybase用户，

用passwd sybase命令更改sybase用户的密码。现在，用sybase登

陆到你的linux计算机上。这时，启动Xwindow环境，

bash-2.04\$startx 在Xwindow环境中，运

行/opt/sybase-11.9.2/bin/dsedit, 选择Add New Server Entry, Server

Name : devhost (可随意写) 再选择add new network transport ,

transport type : TCP host name : 211.5.6.50 (服务器的ip) port

Number: 5000 (Sybase服务器监听的端口) 完成后，确定退出。

可用isql命令检验是否连接成功， bash-2.04\$isql -Usa -Sdevhost

输入密码后，出现 1> use test 2> go 1> 0select * from
test.Province 2> go Province_id Province ----- 110 北
京市 120 天津市 130 河北省 140 山西省 150 内蒙古 210 辽宁省
220 吉林省 230 黑龙江 610 陕西省 620 甘肃省 630 青海省
640 宁夏区 650 新疆区 660 西藏区 (28 rows affected) 1> 现
在openclient就安装完成了。 100Test 下载频道开通，各类考试
题目直接下载。详细请访问 www.100test.com