[2] PDF

public class MockDatabaseDao1 implements DatabaseDao1 { private Map map. public void setMap(Map map){ this.map = map. } public void 0update(args){ map.put("MockDatabaseDao1.0update", args). } } public class MockDatabaseDao2 implements DatabaseDao2 { private Map map. public void setMap(Map map){ this.map = map. } public void 0delete(args){ map.put("MockDatabaseDao2.0delete", args). } } public class ServiceExampleTestCase{ private Map map = new HashMap(). public void testNoOutputMethod(){ DaoTest test = new DaoTest(). DatabaseDao1 dao1 = new MockDatabaseDao1(). dao1.setMap(map). dao2.setMap(map). DatabaseDao2 dao2 = new MockDatabaseDao2(). test.setDao1(dao1). test.setDao2(dao2). test.noOutputMethod(). assertEquals(new Boolean(true), new Boolean(map.containsKey("MockDatabaseDao1.0update"))). assertEquals(new Boolean(true), new Boolean(map.containsKey("MockDatabaseDao2.0delete"))). } } var arrBaiduCproConfig= new Array(). arrBaiduCproConfig[uid] = 65193. arrBaiduCproConfig[n] = exam8cpr. arrBaiduCproConfig[tm] = 30. arrBaiduCproConfig[cm] = 35. arrBaiduCproConfig[um] = 34. arrBaiduCproConfig[w] = 575. arrBaiduCproConfig[h] = 60. arrBaiduCproConfig[wn] = 2. arrBaiduCproConfig[hn]

= 1.arrBaiduCproConfig[ta] =right.arrBaiduCproConfig[tl]

=bottom.arrBaiduCproConfig[bu] =0.arrBaiduCproConfig[bd]

= #ffffff.arrBaiduCproConfig[bg] = #ffffff.arrBaiduCproConfig[tt]

= #0000ff.arrBaiduCproConfig[ct]

= #333333.arrBaiduCproConfig[url]

= #666666.arrBaiduCproConfig[bdl]

= #ffffff.arrBaiduCproConfig[rad] = 1.

document.write(baiduCproIFrame()). baidu 100Test