

重启无响应的IIS服务实用技巧 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/467/2021_2022__E9_87_8D_E5_90_AF_E6_97_A0_E5_c67_467261.htm 有时候我们在WEB程序如：ASP中无意中使用到了一个死循环，或者在测试DLL组件时，挂了。这时候IIS就停止了响应，我们要继续我们的工作，就需要重启IIS服务。而当想结束inetinfo.exe 或者DLLHOST.EXE 进程的时候，我们得到了一个拒绝的信息，当然你是管理员权限也还是得到这样提示。你也可能会用net stop，不过花的时间要长些，而且有时候不响应. 这时我们只有重启电脑了。能不用重启电脑而RESTART IIS呢? 当然可以，Microsoft在安装IIS的时候同时安装了一个工具，叫 iisreset, 你可以在winnt\system32 中找到它，它可以和PING一样以命令行方式使用。它有多个参数，下面是几个重要的，也是我们本文切题的参数：/RESTART 停止后启动IIS /START 启动IIS (如果停止) /STOP 停止IIS (如果启动) /REBOOT 重启电脑 /REBOOTONERROR 如果停止IIS失败重启电脑 /NOFORCE 不用强迫IIS停止 /TIMEOUT:X 在X秒后, IIS被强制停止,除非 /NOFORCE 参数给出.如果 /REBOOTONERROR 给出, 它重启电脑. 最方便的使用，当然你也可在CMD下运行：
iisreset /start 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com