Linux下链接文件使用RM无法删除的解决办法 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/467/2021_2022_Linux_E4_B8 _8B_E9_93_c67_467272.htm 在进行U-boot开发的时候,遇到一 个小问题。网友wanglida79前几天刚遇到过,我当时没有模拟 出来,现在自己倒是遇上了。不过我想出了解决的办法,只 不过原因不明确,或许使用方法不对,或许有bug。 述: 我进行U-boot移植的开发,为了patch方便,将源码的名 字命名为.orig,这样以示区分。但是名字太长,在命令行下 操作不太方便,所以想法就是建立软链接。[armlinux@lqm bootloader]\$ tree -L 1.|-- patch|-- u-boot-1.1.3|-- u-boot-1.2.0|-u-boot-1.2.0.orig|-- vivi`-- vivi_origin6 directories, 0 files 上面是目 录下的主要文件夹。现在将源码链接为orig,将开发部分链接 为develop。 [armlinux@lqm bootloader]\$ In -s u-boot-1.2.0.orig/ orig[armlinux@lqm bootloader]\$ In -s u-boot-1.2.0 develop[armlinux@lqm bootloader]\$ Isdevelop orig patch u-boot-1.1.3 u-boot-1.2.0 u-boot-1.2.0.orig vivi vivi_origin 如上。 现在想要删除develop和orig。出现意外情况:[armlinux@lqm bootloader]\$ rm develop/rm: cannot remove `develop/: Not a directory[armlinux@lqm bootloader]\$ rm -f develop/rm: cannot remove `develop/: Not a directory[armlinux@lqm bootloader]\$ unlink develop/unlink: cannot unlink `develop/ 看来删不掉。删 除orig也同样如此。转念又实验了利用find来删除

: [armlinux@lqm bootloader]\$ find . -type I | xargs rm -f[armlinux@lqm bootloader]\$ lspatch u-boot-1.1.3 u-boot-1.2.0 u-boot-1.2.0.orig vivi vivi_origin 看来能够成功。 现象分析与解

决:上面提供的find and xargs的删除方法可以实现。但是只用rm为什么不能删除呢。我想应该是使用的方法上有问题,必须查阅rm和ln的用法。经过man查阅,ln的使用和rm的使用并没有问题。推翻了前面的想法,我想从rm直接删除和find删除的不同入手找到原因。[armlinux@lqm bootloader]\$ find .-type l./develop./orig 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com