

2007年二级建造师模拟试卷市政公用B PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/469/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c67_469632.htm

2007年二级建造师模拟试卷市政公用B一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

- 1.石料有良好的颗粒形态，接近立方体，多棱角，针片状含量不应超过（ ）。A．10%B．13%C．15%D．20%
- 2.顶进作业挖运土时，开挖面坡度不得大于（ ）。A．1：0.65B．1：0.75C．1：0.85D．1：0.95
- 3.墙体水平变形时，无论是刚性墙体还是柔性墙体，均表现为（ ）位移最大。A．墙底B．墙身C．墙顶D．墙裙
- 4.我国饮用水水质标准规定的含氟量为（ ）mg/L，当地下水的含氟量超过此限时，需要采取除氟措施。A．1.5B．1.8C．1.0D．0.5
- 5.普通顶管法采用手工掘进顶进时，在允许超挖的稳定土正常顶进时，管下部135°范围内不得超挖，管顶以上超挖量不得大于（ ）。A．10mmB．15mmC．12mmD．20mm
- 6.对接管口时，应检查管道平直度，在距接口中心（ ）处测量，允许偏差（ ）。正确的选项是（ ）A．100mm；1mmB．200mm；1mmC．100mm；2mmD．200mm；2mm
- 7.埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管管道一般采用（ ）。A.素土基础B.素混凝土基础C.砂砾石垫层基础D.钢筋混凝土基础
- 8.膨胀土主要由具有（ ）性的黏土矿物组成。A．吸水黏合、失水开裂B．吸水膨胀、失水收缩C．吸水变软、失水变硬D．吸水收缩、失水膨胀
- 9.沉桩设备选择的一般思路是（ ）。A．选择锤型 选择锤重 选择桩架B．选择锤重 选择锤型 选择桩架C．选择锤型 选择桩架 选择锤重D．选择桩架 选择锤型 选择锤重

重10.当地下水中铁、锰的含量超过生活饮用水标准时，需要采用自然氧化法和（ ）等方法除去铁、锰。A．吸附法B．接触氧化法C．沉淀法D．混凝法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com