

oracle的自动启动和关闭 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/470/2021\\_2022\\_oracle\\_E7\\_9A\\_84\\_E8\\_c67\\_470717.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022_oracle_E7_9A_84_E8_c67_470717.htm) 你是否需要把ORACLE设置程自动启动和关闭呢?是不是你想设置可是不会呢?今天就来教你实现ORACLE的自动启动和关闭吧，不多说了，转入正题。方法一：使用加载inittab来启动 1、利用oracle自己提供的dbstar和dbshut脚本来启动和关闭数据库。确认/etc/oratab文件中的对应的实例的最后标志为 Y。例如

: ora92:/opt/oracle/app/oracle/product/9.2:Y dbstart将根据这个标志位来启动对应的实例。这个文件是由root.sh创建的。可以在/etc或者其他目录下再创建一个脚本来调用dbstart命令。

```
#touch dbstart.sh #chmod 755 dbstart.sh #vi dbstart.sh su - oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/dbstart" su - oracle -c "lsnrctl start " 2、将脚本加载到inittab #mkitab "dbstart:2:wait:/etc/dbstart.sh >
```

```
/dev/console 2>&".1" 方法二：加载到rc.d中 1、通上面的方法1创建一个脚本/etc/dbstart.sh 2、加载到rc.d中 检查/etc/inittab默认的启动级别：init:2:initdefault: 这里默认为2，即可转到/etc/rc.d/rc2.d #ln -s /etc/dbstart.sh
```

```
/etc/rc.d/rc2.d/S99dbstart 另：在主机关闭的时候自动关闭数据库的方法，可以在/usr/sbin/shutdown的前面加载 su - oracle -c "$ORACLE_HOME/bin/dbshut" su - oracle -c
```

```
"/$ORACLE_HOME/bin/dbshut" 方法三：使用HA的应用程序资源组 smitty hacmp -> Initialization and Standard Configuration -> Configure Resources to Make Highly Available -> Configure Application Servers -> Change Application Server Start Script
```

[/usr/es/sbin/cluster/local/startdb.sh] Stop Script

[/usr/es/sbin/cluster/local/stopdb.sh] startdb.sh脚本和stopdb.sh脚本分别调用\$ORACLE\_HOME/bin/dbstart

和\$ORACLE\_HOME/bin/dbshut脚本。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)