

应用技术：Oracle技巧和脚本 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/472/2021_2022__E5_BA_94_E7_94_A8_E6_8A_80_E6_c67_472933.htm

1. 如何查看ORACLE的隐含参数？ORACLE的显式参数，除了在INIT.ORA文件中定义的外，在svrmgrl中用"show parameter *", 可以显示。

但ORACLE还有一些参数是以“_”，开头的。如我们非常熟悉的“_offline_rollback_segments”等。这些参数可

在sys.x\$ksppi表中查出。语句：“0select ksppinm from x\$ksppi where substr(ksppinm,1,1)= ' _ ' .”

2. 如何查看安装了哪些ORACLE组件？

进入\${ORACLE_HOME}/orainst/, 运行./inspdver, 显示安装组件和版本号。3. 如何查看ORACLE所占用共享内存的大小？可用UNIX命令“ipcs”查看共享内存的起始地址、信号量、消息队列。在svrmgrl下，用

“oradebug ipc”，可看出ORACLE占用共享内存的分段和大小。example: SVRMGR> oradebug ipc ----- Shared

memory ----- Seg Id Address Size 1153 7fe000 784 1154 800000 419430400 1155 19800000 67108864

4. 如何查看当前SQL*PLUS用户的sid和serial#? 在SQL*PLUS下，运行：

“0select sid, serial#, status from v\$session where auid=userenv(' sessionid ').”

5. 如何查看当前数据库的字符集？在SQL*PLUS下，运行：“0select userenv(' language ') from dual.” 或：“0select userenv(' lang ') from dual.”

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com