

myeclipse和struts2 spring hibernate混合编程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/472/2021_2022_myeclipse_E5_92_c67_472935.htm

struts2释出已经很久了,虽然自己现在作GUI开发,不过有时间还是学习下web开发,现在就将我使用myeclipse工具应用struts2 spring hibernate 实现CRUD操作的步骤一一记录下来,为初学者少走弯路略尽绵薄之力! 首先,myeclipse中web工程目录结构如下图: 使用myeclipse开发hibernate和spring的操作我就不详细说了,网上的教程很多,如果有不明白的可以咨询我,呵呵. 其中持久

类AbstractTest,Test,TestDAO,Test.hbm.xml都是myeclipse的hibernate工具生成的.TestAction类是struts2的核心处理类,代码如下:

```
package com.yangqiang.strutsdemo.web.import
java.util.Collection.import java.util.List.import
org.apache.log4j.Logger.import
com.opensymphony.xwork2.ActionSupport.import
com.yangqiang.strutsdemo.domain.Test.import
com.yangqiang.strutsdemo.domain.TestDAO./** *//** * 描述: *
@author Stone yang 创建日期:2007-4-24 * @version pattern Study
* 技术支持: http://blog.csdn.net/yq76034150 */public class
TestAction extends ActionSupport ...{ private static final Logger log
= Logger.getLogger(TestAction.class). private Integer id. private
Integer[] ids. protected TestDAO testDao. private Test test. private
Collection testColl. /** *//** * 描述 return 返回 ids。 * @author
Stone yang * @date 2007-4-24 */ public Integer[] getIds() ...{ return
ids. } /** *//** * 描述:设置ids的值。 * @param ids * @author Stone
```

```
yang * @date 2007-4-24 */ public void setIds(Integer[] ids) ...{
this.ids = ids. } /** **/** * 描述 return 返回 testColl。 * @author
Stone yang * @date 2007-4-24 */ public Collection getTestColl() ...{
return testColl. } /** **/** * 描述:设置testColl的值。 * @param
testColl * @author Stone yang * @date 2007-4-24 */ public void
setTestColl(Collection testColl) ...{ this.testColl = testColl. } /**
**/** * 描述 return 返回 id。 * @author Stone yang * @date
2007-4-24 */ public Integer getId() ...{ return id. } /** **/** * 描述:
设置id的值。 * @param id * @author Stone yang * @date
2007-4-24 */ public void setId(Integer id) ...{ this.id = id. } /** **/**
* 描述 return 返回 testDao。 * @author Stone yang * @date
2007-4-24 */ public TestDAO getTestDao() ...{ return testDao. } /**
**/** * 描述:设置testDao的值。 * @param testDao * @author
Stone yang * @date 2007-4-24 */ public void setTestDao(TestDAO
testDao) ...{ this.testDao = testDao. } /** **/** * 描述 return 返回
test。 * @author Stone yang * @date 2007-4-24 */ public Test
getTest() ...{ return test. } /** **/** * 描述:设置test的值。 *
@param test * @author Stone yang * @date 2007-4-24 */ public void
setTest(Test test) ...{ this.test = test. } public String load() ...{ test =
getTestDao().findById(id). return SUCCESS. }
@SuppressWarnings("unchecked") public String list() ...{ testColl =
getTestDao().findByExample(new Test()). return SUCCESS. }
public String store() ...{ getTestDao().merge(test). return SUCCESS.
} public String remove() ...{ for (int i = 0, size = ids.length. i
getTestDao().delete(getTestDao().findById(ids[i])). } return
SUCCESS. } } 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
```

。详细请访问 www.100test.com