

一级建造师市政公用工程管理与实务模拟试卷4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_474000.htm 市政公用工程管理与实务模拟试卷答案4单项选择题1、

预制安装水池水泥砂浆保护层施工完毕后，应遮盖、保持湿润不少于()。答案() A、28dB、7dC、1dD、14d2、按规定：()在运输过程中向混凝土拌合物中加水。答案() A、严禁B、不宜C、在坍落度损失较大时可适量D、根据需要可以3、事故发生后，事故发生单位必须以()方式将事故情况报告上级。答案() A、书面B、口头C、最快D、逐级上报4、以下不属于到达掘进施工技术要点的是()。答案() A、及时将洞口段数环管片纵向临时拉紧成整体B、确认洞口土体加固效果，必要时进行补注浆加固C、将洞口密封与管片贴紧，以防止泥水与注浆浆液从洞门泄漏D、依据到达掘进方案进行及时进行方向修正5

、CRD法是在CD工法基础上增设()，即所谓的交叉中隔壁法。答案() A、临时仰拱B、超前小导管C、管棚D、钢拱架6

、燃气管道做强度试验时，当压力达到规定值后，应稳压()

。答案() A、3hB、2hC、1hD、4h7、按矿料最大粒径分类，

沥青混凝土主要有：粗粒式、()、砂砾式、细粒式等四大类。答案() A、特细式B、粗中式C、中粒式D、特粗式8、

水泥混凝土路面的养护时间宜为()d。答案() A、3~7B、7~10C、10~14D、14~219、主动土压是开挖面不发生()的临界压力，控制土压最小。答案() A、变形B、沉降C、隆起D、坍塌10、下面关于燃气管道安装的要求叙述中不正确的是()。答案() A、高压和中压A燃气管道，应采用机械接

口铸铁管B、中压B和低压燃气管道宜采用钢管或机械接口铸铁管C、中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时，应符合有关标准的规定D、地下燃气管道不得从建筑物和大犁构筑物的下面穿越 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com