

一级建造师市政公用工程管理与实务模拟试卷3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_474002.htm 一级建造师市政公用

工程管理与实务模拟试卷答案3单项选择题1、区间隧道结构防水要求不得有线流和漏泥砂，当有少量漏水点时，每昼夜的漏水量不得大于()。答案() A、 $0.4L/m^2$ B、 $0.5L$

$/m^2$ C、 $0.6L/m^2$ D、 $0.7L/m^2$ 2、掘进过程中安全控制要点是()。答案() A、确保邻近既有建(构)筑物安全 B、隧道结构安全 C、防止地下水与暴雨涌入、淹没在建隧道 D、确保开挖面稳定

3、预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用()吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于()。答案() A、三点； 60° B、两点； 60° C、三点； 45° D、两点； 45° 4、

压路机碾压过程中，为防止沥青混合料粘轮现象，可向碾压轮洒少量水或加洗涤剂的水，严禁涂刷()。答案() A、活性水 B、隔离剂 C、柴油 D、防粘剂 5、以下不属于基坑支护结构

承载能力极限状态计算与验算项目的是()。答案() A、锚杆或支撑的承载力计算和稳定性验算 B、结构的受压、受弯、受剪承载力计算 C、结构变形计算 D、土体稳定性计算 6、

中隔壁法(CD法)适用于地质条件差的地层、修建跨度不大于()的隧道。答案() A、14m B、16m C、18m D、20m 7、施工竖井井口()范围内不得堆放材料。答案() A、1.0m B、1

.5m C、2.0m D、2.5m 8、采用手掘式顶管时，应将地下水位降至管底以下不小于()处，并采取措施，防止其他水源进入顶管管道。答案() A、0.5m B、2m C、1.0m D、1

.5m 9、水泥稳定土类基层，宜在进入冬期之前()停止施工

。答案 () A、15 ~ 30dB、10 ~ 20dB、30 ~ 45dB、45dB以上10
、对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时
应形成完整的资料，作为工程()资料的组成部分。答案 ()
) A、计量B、技术C、合同D、竣工 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com