

一级建造师市政公用工程管理与实务模拟试卷1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/474/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c67\\_474298.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_474298.htm)

市政公用工程管理与实务模拟试卷答案1单项选择题1、在下列道路面层类型中，( )为高级路面。答案( ) A、沥青灌入碎(砾)石路面B、路拌沥青碎石路面C、泥结碎(砾)石路面D、水泥混凝土路面2、强度试验在试验压力下稳压( )min无渗漏、无压力降后降至设计压力，稳压( )min检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。答案( ) A、10；30B、15；60C、10；60D、15；303、法兰与管道组装时，通常用( )检查法兰的垂直度。答案( ) A、铅锤B、法兰弯尺C、水平尺D、卡尺4、土的孔隙率指的是( )。答案( ) A、土的孔隙体积与土粒体积之比B、土的孔隙体积与土的体积(三相)之比C、土中水的体积与土粒体积之比D、土中水的体积与土的体积(三相)之比5、注浆方式有同步注浆、壁后注浆等，选择注浆方式的主要依据是( )。答案( ) A、地质条件B、水位条件C、隧道防水要求D、地层变形要求6、在城市燃气管网系统中用来调节和稳定管网压力的设施，称作( )。答案( ) A、储配站B、调压站C、加气站D、分输站7、大体积混凝土出现的裂缝按深度不同分为( )种。答案( ) A、2B、3C、4D、58、采用手掘式顶管时，应将地下水位降至管底以下不小于( )处，并采取措施，防止其他水源进入顶管管道。答案( ) A、0.5mB、2mC、1.0mD、1.5m9、沥青混合料结构组成中，悬浮密实结构的特点是：( )答案( ) A、黏聚力较高，内摩擦角较小，高温稳定性较差B、黏聚力较高，内摩擦角较大，高温稳定性较差C、黏聚

力较低，内摩擦角较小，高温稳定性较好D、黏聚力较低，内摩擦角较低，高温稳定性较好10、成本管理要依靠( )。答案( ) A、领导B、工人C、干部D、各个环节的管理者  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)