

一级建造师公路工程管理实务模拟试卷8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/475/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c67\\_475130.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/475/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_475130.htm) 公路工程管理实务

模拟试卷答案8单项选择题1、《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以上( )万元以下的罚款。A

、10B、20C、15D、302、在斜拉桥钢筋混凝土索塔施工中，索塔的倾斜度要求( )。A、不超过塔高的1/3000且不大于30mmB、不超过塔高的1/2000且不大于30mmC、不超过塔高的1/2000且不大于40mmD、不超过塔高的1/3000且不大

40mm3、支架计算时，应考虑的荷载有 模板、支架的自重； 圬工结构物自重； 施工时人、料、机的重力， 振捣混凝土产生的荷载； 其他可能产生的荷载。支架强度计算应考虑的荷载组合是( )。A、 B、 C、

D、 4、在修筑砌石护坡时，由于片石料源紧张，拟改用其他类型石料，下列适合的石料是( )。A、碎石B

、条石C、块石D、卵石5、土方路基工程施工中所用的材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的( )和最佳含水量。A、天然密度B、平均密度C

、毛体积密度D、最大干密度6、机械设备操作前要进行检查，首先进行( )运转。A、实验B、空车C、实际D、计算7、高级驻地监理工程师对计量结果的审查包括两个方面：一是计量的工程质量是否达到合同标准；二是计量的过程是否符合( )条件。A、合同B、数量C、清单D、价款8、当高速公路和一

级公路施工气温低于( )时，不宜摊铺热拌沥青混合料。A、0  
B、3 C、5 D、10 9、洞内反坡排水时，必须采取( )  
。A、机械抽水B、井点降水C、深井降水D、顺坡排水10、截  
水沟挖出的土，可在路堑与截水沟之间修成土台并进行夯实  
，台顶应筑成倾向截水沟的横坡坡度是( )。A、1.0%B、1  
.5%C、2.0%D、2.5% 100Test 下载频道开通，各类考试  
题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)