

一级建造师铁路工程管理与实务模拟试卷9 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/490/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_490478.htm

铁路工程管理与实务模拟试卷答案9 单项选择题1、当复测与定测成果的不符值在规范规定的限差范围内时，应采用()，不准改动。A、重新测量成果B、复测成果C、复测与定测成果的平均值D、定测成果2、采用墩旁托架进行悬臂拼装施工，墩旁托架除承受由钢梁作用的垂直力乘以超载系数1.3外，并考虑由钢梁传来的()。A、纵向风力B、横向风力C、施工荷载D、移动荷载3、硬化混凝土的强度主要取决于混凝土的水灰比。在一定范围内，()。A、水灰比越小，混凝土强度越高B、水灰比越小，混凝土强度越低C、水灰比越大，混凝土强度越高D、水灰比越大，混凝土强度越低4、管桩下沉允许偏差为：在岸滩上用导向结构下沉的管桩群顶面中心，()。A、顺桥方向的允许偏差为15cm，横桥方向的允许偏差为15cmB、顺桥方向的允许偏差为15cm，横桥方向的允许偏差为25cmC、顺桥方向的允许偏差为25cm，横桥方向的允许偏差为15cmD、顺桥方向的允许偏差为25cm，横桥方向的允许偏差为25cm5、必须招标的国际招标项目的招标公告应在()发布。A、中国采购与招标网B、《中国建设报》C、《中国日报》D、《中国经济导报》6、施工单位在一山区进行路堑开挖作业时，发现该处为一平缓横坡，横坡不大于1:10，该企业应选择()开挖方式开挖路堑。A、全断面B、横向台阶C、逐层顺坡D、纵向台阶7、隧道供电电压，一般是三相四线()。A、400 / 230(V)B、380 / 230(V)C、400 / 220(V)D、380 / 220(V)8、预制梁均应设置

桥牌，桥牌应标明：跨度、活载等级、设计图号、梁号、()、许可证编号等。A、梁体材料、制造厂家、制造年月B、梁体材料、制造方法、出厂年月C、梁体重量、制造厂家、制造年月D、梁体重量、制造方法、出厂年月9、浆砌片石砌体必须选用质地坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈的片石，其母岩强度等级应 MU30，片石应采用()施工。A、挤浆法砌筑；严禁使用灌浆法B、挤浆法砌筑；最好使用灌浆法C、灌浆法砌筑；严禁使用挤浆法D、灌浆法砌筑；不得使用挤浆法10、钢筋原材料质量评定方法中：热轧圆盘条，热轧光圆钢筋，热轧带肋钢筋和余热处理钢筋的极限拉伸强度、屈服强度、伸长率、冷弯试验当有一个项目不合格时，应()，则该批钢筋应判为不合格。A、再取一批对该项目复检，当仍有1根不合格时B、再取2倍数量对该项目复检，当仍有1根不合格时C、再取3倍数量对该项目复检，当仍有1根不合格时D、再取2倍数量对该项目复检，当仍有相同数量以上根不合格时

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com