

品生命周期分析研究 D . 消费者行为分析 7 . 影响消费者行为的因素不包括 () A . 企业形象 B . 市场细分 C . 消费者相关群体 D . 社会心理 8 . 下列关于建设方案设计的表述 , 正确的 () A . 建设方案设计在项目可行性研究中具有承前启后的作用 B . 项目前期不同阶段的建设方案设计工作浓度相同 C . 各行业建设的方案设计内容基本相同 D . 建设方案设计一般配不需要考虑风险问题 9 . 下列关于项目产品方案和产品组合的表述 , 错误的是 () A . 产品方案是各种产品及其生产能力的组合方案 B . 产品组合的确定应有利于上下游产业链的衔接 C . 产品组合的确定应考虑资源综合利用 D . 产品组合的确定主要取决于市场 , 与技术无关 10 . 在建设方案总体设计过程中 , 对主要厂房和生产装置进行初步研究的内容不包括 () A . 建筑特征 B . 结构形式 C . 动力配线 D . 特殊要求 11 . 下列关于项目建设规模的合理性分析的表述 , 错误的是 () A . 确定建设规模时应考虑产业因素 B . 建设规模一般寻求的是最优经济规模 C . 确定建设规模时应考虑外部条件的适应性 D . 确定建设规模时应考虑资源利用的合理性 12 . 根据项目特点 , 在项目选址中可能需进行专题比选的工作不包括 () A . 产出物方案比选 B . 投入物方案比选 C . 土地使用条件比选 D . 动力方案比选 13 . 当项目场址设在江河湖岸附近时 , 为保证项目场址不受洪水淹没 , 应使建 (构) 筑物地坪高至少于最高洪水位 () A . 0 . 3 米 B . 0 . 5 米 C . 1 . 0 米 D . 1 . 5 米 14 . 某项目厂占地面积 21000 , 厂区内露天堆场地 1000 , 若要求建筑系数 30% 以上 , 则建 (构) 筑占地面积至少 () 平方米。 A . 4300。 B . 5300 C . 6300 D . 7300 15 . 下列关于可行性研究中对公用与

辅助工程方案设计的要求，错误的是（ ） A．应说明公用与辅助工程方案设计采用的标准、规范 B．公用与辅助工程方案设计不需要进行负荷核算 C．公用与辅助工程方案设计需要编制主要设备表 D．依托原企业进建设的项目，还应说明依托条件

16．下列关于厂外配套工程方案设计的表述，错误的是（ ） A．厂外配套工程的确定与厂址选择密切相关 B．厂外配套工程案计方案不包括厂外通讯线路等到工程的设计 C．厂外配套工程方案设计应力求减少工程量，节省投资 D．厂外配套工程方案设计要符合环保要求

17．下列关于可行性研究中环境保护方案设计的表述，错误的是（ ） A．从建设方案设计着手，对废弃物进行综合利用，减少排放 B．环境保护方案设计应该进行治理方案的比选 C．环境保护方案设计应估算用于环境保护的投资 D．环境保护方案设计与环境影响评价遵循的法规不同

18项目建设方案设计中，控制水体污染物排放量的首要措施是（ ） A．改进生产工艺和技术 B．重复用水和循环用水 C．回收废水中的物质 D．提高污水处理效

19．下列关于项目进度计划的表述，错误的是（ ） A．项目的进度计划应以可行性研究编制为起点 B．项目的进度计划应以项目建成的主要部分 C．建设工期是项目进度计划中的主要部分 D．应合理安排，编制项目进度计划表

20．投资估算的具体内容不包括（ ） A．建筑工程费 B．设备及工器具购置费 C．基本预备费 D．项目运行中需要的临时性资金

21.下列关于建设投资估算的表述，正确的是() A．概算指标投资估算法是工作量较大的建筑工程费估算方法 B．生产性工程建设中，设备购置费用占建设投资比重小意味着资本有机构成高 C．汇总各警项工程的建筑安装工程费、设备及

工器具购置费形成各单项工程费用，汇总各单项工程费用得
投资项目的建设投资 D。工具、器具及生产家具购置费是指为
保证项目在其寿命期内正常生产必须购置的未达到固定资产
标准的工卡模具、器具、生产家具等的购置费用 22.某项目
进口设备的货价采用离岸价格，已知该设备到岸价格为100万
美元，运费为5万美元，国外运输保险费为0.5万美元，进口
关税税率10%，银行财务费率5%，外贸手续费率1.5%，增值
税率17%，国内运杂费30万元人民币，当前汇率为8元人民
币=1美元，该设备的进口环节增值税为()万元人民币。
A. 131.6 B. 149.6 C. 167.6 D. 171.5 23.某项目建筑工
程费5500万元，设备及工器具购置费12000万元，安装工程费
3500万元，工程建设其他费用9600万元，建设期各年价格上
涨指数均为5%，项目建设期2年，各项费用的第一年和第二
年的分年投入比例为4:6，该项目的涨价预备费为()万元。
A. 733.5 B. 1711.5 C. 2493.9 D. 2516.7 24.某项目建
设期3年，共贷款700万元，第一年贷款200万元，第二年贷
款500万元，贷款在各年年内均衡发生，贷款年利率6%，建
设期内不支付利息，建设期利息为()万元。A. 33.36 B. 54.72
C. 77.36 D. 100.00 25.企业法人的资本金通常以注册
资本的方式投入，公司的注册资本由股东认缴，下列关于注
册资本表述错误的是()。A. 股东投资可以计入注册资
本 B. 股东投资也可以计入资本公积 C. 注册资本可以计
入实收资本 D. 注册资本也可以计入资本公积 26.采取公
司融资方式进行项目的融资；不能作为企业自有资金来源的
是。() A. 企业资产变现 B. 企业增资扩股 C. 企业的
现金 D. 未来生产经营中获利的所有资金 27.对于使用银
行中长期贷款的投资

项目，银行要进行独立的项目评估，主要评估内容不包括()。

A．项目建设的必要性 B．项目的工艺技术和主要设备 C．项目的财务可行性 D．项目的资源利用效率

28．某项目发行的1年期债券面值1 000元，发行价格1 000元，债券票面利率3%，到期一次还本付息，发行费0.4%，在债券发行时支付，兑付手续费0.8%。采用简化计算式计算的债券资金成本为()。

A．3.44% B．3.85% C．4.22% D．4.25%

29．某项目发行的优先股面值100元，发行价格96元，发行成本2%，每年付息一次，固定股息率6%，所得税率为33%，通货膨胀率为2%，扣除通货膨胀影响的税前资金成本为()。

A．2.23% B．2.88% C．4.29% D．6.40%

30．某项目通过长期借款、短期借款和发行股票分别融资4 000万元、1 000万元和7 000万元，融资的资金成本分别为8%、6%和15%，项目加权平均资金成本为()。

A．9.7% B．10.4% C．11.9% D．12.3%

31．进行财务评价的融资前分析，需要的基础数据不包括()。

A．建设投资(不含建设期利息) B．流动资金 C．销售收入 D．总成本费用

32．原材料A在2005年的平均单价为2 700元/吨，以2004年为基年的2005年实价为2 500元/吨；原材料B在2005年的平均单价为2 160元/吨。以2004年为基年，2005年原材料B的实价为()。

A．1 960元，吨 B．2 000元，吨 C．2 100元，吨 D．1 900元/吨

33．关于财务分析采用价格是否包含增值税的表述，错误的是()

A．财务分析表格中可以采用含税价格或不含税价格 B．只要处理得当，采用价格是否含税，不会对项目效益的计算产生影响 C．采用价格含税与否会影响损益表和流动资金估算表 D．采用价格含税与否不影响现金流量表和资产负债表

34．某项目正常生

产年含税的总成本费用3340万元(其中含税的外购原材料、燃料动力2340万元)，该年度共交增值税340万元，增值税率均为17%，该项目年含税销售收人为()万元。 A . 4 680 B . 4 340 C . 3 510 D . 2680

35 . 下列关于财务内部收益率指标判别基准确定的表述，正确的是()。 A . 判别基准应由行业主管部门确定 B . 判别基准的确定应与采用价格体系相协调 C . 判别基准的确定不考虑通货膨胀因素 . D . 判别基准的确定与指标内涵无关

36 . 某项目固定资产原值为10 000万元，净残值率5%，折旧年限10年，按双倍余额递减法计算的第8年末固定资产净值1 678万元，第10年的折旧费应为()万元。 A . 489 B . 589 C . 689 D . 789

37 . 某企业拟进行技术改造，减少老品种产量，生产新品种。现全厂年用水量为2万吨，如果不进行技术改造，全厂未来年用水量为2 . 5 万吨。如果进行技术改造，老品种年用水量为1万吨，新品种年用水量为2万吨。技术改造后公用设施等用水量增加，增加的比例为现全厂年用水量的10%，计算增量成本时应采用的年用“水量应为()万吨。 A . 0 . 7 B . 1 . 0 C . 1 . 2 D . 1 . 5

38 . 在对某项目进行现金流量分析时，选定的基准收益率为10%，经测算该项目的内部收益率为12%。若重新设定基准收益率为13%时，该项目的内部收益率应该等于()。 A . 10% B . 12% C . 13% D . 14%

39 . 某企业2005年息税前利润300万元，在成本中列支的利息共160万元，所得税率33%，折旧、摊销30万元，还本80万元，该企业当年的偿债备付率为()。 A . 1 . 36 B . 1 . 64 C . 1 . 79 D . 1 . 86

40 . 某企业，2005年末的资产负债率为80%，流动资产 / 资产总额=30%，长期负债 / 负债总额=70%，该企业2005年末的流动比率为()。 A . 0 . 54

B . 0 . 80 C . 1 . 00 D . 1 . 25

41 . 在项目国民经济评价中，选择方案优化方法遵循的基本原则是() A . 单位效率最大化 B . 总量效益最大 C . 费用和效益计算范围对应一致 D . 费用和效益识别的有无对比

42 . 下列关手项目国民经济费用与效益识别的表述：错误的是() A . 有时可以采用调整项目范围的办法，将项目外部效果转化到项目内部 B . 当项目的产品可使国家增加出口，从而使国家外汇收入增加；应计算为项目的直接效益 C . 由于项目的产品使被替代产品减产，从而节省的国家有效资源，应计算为项目的间接效益 D . 城市地下铁道的建设，使得地铁沿线附近的房地产升值，应计算为项目的间接效益

43 . 某进口设备到岸价为150万美元，进口关税税率为10%，进口环节增值税税率为17%，贸易费用率3%，国内运杂费24万元人民币，海关监管手续费费率0 . 3%，外汇牌价为1美元=8元人民币，影子汇率换算系数1 . 08，该设备的影子价格为()万元人民币。 A . 1 356 . 0 B . 1 700 . 4 C . 1 332 . 0 D . 1 359 . 6

44 . 下列关于项目国民经济费用与效益估算的表述，正确的是()。 A . 作为项目的产出物，电力的影子价格应当按照电力对于当地经济的边际贡献测定 B . 铁路运输作为项目投入时，在铁路运输紧张地区，应按边际成本分解定价 C . 成本分解法是确定外贸货物影子价格的一个重要方法 D . 水资源作为项目投入物时，其影子价格应按消费者承受能力加政府补贴测定

45 . 某项目需征耕地274 . 5亩，平均每亩实际征地费为80 000元，其中：土地补偿费和青苗补偿费：22000元，劳动力安置补助费220000元，拆迁费15 000元，耕地占用税8 400元，粮食开发基金5 600元，其他费用9000元。土地补偿费和青苗补偿费按照土地机会成本

计算调整方法计算调整为6662元/亩，拆迁费采用房屋建筑工程的影子价格换算系数1.1换算为国良经济费用，其他新增安源滴耗不作调整，调整后每亩耕地的国民经济费用为()元。

A.60562 B.66162 C.46442 D.52162

46.某项目的建设投资(含建设期利息)为24172万元，其中：建筑工表费9020万元，设备及工本费是购置费5772万元(含进口关税和进口环节增值税574万元)，安装工程费1180万元，工程建设其他费用4308万元(含建设用地费用2196万元)，基本预备费2028万元，涨价预备费1038万元，建设期利息826万元。已知房屋建筑工程的影子价格换算系数为1.1，设备及安装材料价格均为市场价格，建设用地费用的影子价格为1432万元，经计算，该项目建设投资的国民经济费用为()万元。

A.22910 B.21872 C.19844 D.23736

47.下列关于项目社会评价的表述，错误的是()。

A.社会评价的目标分析是多层次的 B.社会评价通常采用多目标综合评价法 C.定性分析和定量分析相结合的方法适用于社会评价 D.社会评价可以使用统一的指标和标准计算、比较社会效益

48.项目社会评价的步骤不包括()。

A.社会调查 B.识别社会因素 C.论证比选方案 D.方案实施效果评价

49.环境影响评价适用的主要标准，除环境质量标准、污染物排放标准外，还有一类是()。

A.环境调查标准 B.环境检测标准 C.污染物排放总量控制指标 D.环境保护标准

50.下列关于建设项目环境影响评价实行分类管理的表述，正确的是()。

A.国家根据建设项目影响环境的范围，对建设项目的环境影响评价实行分类管 B.可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告书， C.可能造成较大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告表

D. 可能造成轻度环境影响、不需要进行环境影响评价的建设项目,应当填报环境影响登记表 51. 下列关于环境影响评价与项目建设程序关系的表述;正确的是() A. 环境影响评价与项目可行性研究联系密切,不能独立自成体系 B. 环境影响评价应在项目可行性研究报告完成之后进行 C. 项目施工阶段要监督设计,落实环境影响评价结论 D. 项目运行阶段要进行环境监测 52. 下列关于环境影响评价工程分析的表述,错误的是:() A. 工程分析是环境影响预测和评价的基础 B. 工程分析通常要进行污染影响因素分析 C. 工程分析中事故和异常排污的源强分析属非风险评价的范畴 D. 工程分析通常要进行污染物排放水平的检验 53. 下列关于环境影响效益费用评价方法的表述:错误的是()。 A. 资产价值法直接根据市场价值确定环境价值 B. 防护费用法根据补偿环境恶化的费用确定环境价值 C. 人力资本法根据给人类健康带来的损失确定环境价值 D. 工资差额法利用环境质量不同条件下工人工资的差异确定环境价值 54. 下列关于敏感性分析的表述,正确的是() A. 敏感性分析应对项目涉及的全部不确定因素进行分析 B. 敏感性分析的作用在于它能粗略预测项目可能承担的风险 C. 敏感性分析只适用于项目财务评价 D. 敏感性分析可以得知不确定因素对项目效益影响发生的可能性大小 55. 某项目基本方案的项目财务内部收益率为17.9%,当原材料价格上升10%,项目财务内部收益率下降到6.6%,经计算,原材料价格的敏感度系数为() A. 1.515 B. 4.109 C. 6.313 D. 17.121 56. 某项目的设计生产能力为年产4万吨A. 产品, {单位产品价格1200元(不含增值税),达产年总固定成本11520万元,单位产品可变成本6720元j(

不含增值税), 单位产品销售税金及附加90元, 欲使该项目年所得税前利润达到3 000万元, 其产量至少应达到()吨。 A . 27 977 B . 27 879 C . 35 184 D . 34 697

57 . 下列关于项目盈亏平衡分析的表述, 错误的是()。 A . 盈亏平衡点可以采用公式计算法求取, 也可以采用图解法求取 B . 在线性盈亏平衡分析中, 总成本费用是产量的线性函数 C . 在盈亏平衡分析图中, 销售收入线与固定成本线的交点即为盈亏平衡点 D . 盈亏平衡分析最好选择还款期间的第一个达产年和还清借款以后的年份分别计算

58 . 下列关于风险基本特征的表述, 错误的是() A . 具有不确定性和可能造成损失 B . 行业不同, 风险可能不同 C . 项目不同阶段存在的主要风险有所不同 D . 项目有关各方面面临的风险是相同的

59 . 《投资项目可行性研究报告指南》推荐的风险程度等级分类中不包括() A . 一般风险 B . 严重风险 C . 毁灭性风险 D . 灾难性风险

60 . 常用的风险对策不包括() A . 风险集中 B . 风险控制 C . 风险转移 D . 风险自担

二、多项选择题(共35题。每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意, 至少有1个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得0.5分)

61 . 下列关于项目评估阶段的表述, 正确的有()。 A . 项目评估是由具有一定资质的咨询评估单位对可行性研究报告等进行评估 B . 项目评估要对可行性研究报告进行技术上、经济上的评价论证 C . 项目评估提出的评估意见只为政府审批决策提供依据 D . 项目建议书阶段不需要进行项目评估 E . 项目评估不涉及拟建项目本身

62 . 项目市场调查的内容主要包括()调查。 A . 市场容量 B . 市场发展趋势 C . 价格状况 D . 资源状况 E . 市场竞争力

63 . 下列预测方法中, 适用于价格预测的方法主

要有 () A . 消费者承受能力法 B . 回归分析法 C . 消费系数法 D . 消费者支付意愿法 E . 比价法

64 . 项目市场风险分析是在产品供需、价格变动趋势和竞争能力等常规分析已达到一定深度要求的情况下，对()进行分析 A . 项目产品供需、价格和竞争力的的敏感性 B . 项目产品替代品的淘汰速度 C . 未来国内外市场某些重大不确定因素发生变化的可能性 D . 不确定性因素发生变化可能对项目造成的损失程度 E . 项目供需量和价格的盈亏平衡?

65 . 企业投资战略的基本选择包括()。 A . 选择投资战略方针 B . 选择投资战略类型。 C . 选择投资规模 D . 选择投资时机 E . 选择投资战略态势

66 . 对资源开发项目进行资源开发合理性分析时， . 主要应分析项目是否()。 A . 符合资源总体开发规划的要求 B . 符合可持续发展的要求 C . 符合业主对经济利益的要求 D . 合理处理地方与国家整体利益的关系 E . 合理处理地方与业主利益的关系

67 . 下列关于项目可行性研究中的建设方案总体设计的表述，正确的有()。 A . 项目的方案设计通常应先进行总体设计 B . 建设方案总体设计要单列“节能篇(章)” C . 建设方案总体设计应明确项目研究的范围 D . 建设方案总体设计的主要工作包括建设规模方案 E . 项目进度计划是建设方案总体设计的一项重要工作

68 . 在进行生产装置、厂房的平面布置方案设计时；应注意 () A . 有利于操作控制 B . 采用统一的厂房跨度和柱距 C . 使物料流向经济合理 D . 使检测维修方便 E . 使车间布置美观大方

69 . 项目工艺技术方案采用的高新技术，必须符合()的要求。 A . 先进性 B . 垄断性 C . 成熟性 D . 实用性 E . 替代性

70 . 项目可行性研究中，主要设备选型的原则包括()。 A . 适应产品品种和质量的要求 B . 满足

环境保护的要求 C . 采用尖端设备的要求 D . 提高连续化、大型化程度的要求 E . 符合技术标准的要求

71 . 进行总图运输方案设计时 , 应注意 () 。 A . 尽量使厂内外运输与车间内部运输密切结合 B . 尽量减少货流与人流交叉 C . 采用棋盘表法统计运输量 D . 通过技术经济比较确定运输方式 E . 厂内运输采用水上运输方式

72 . 下列关于项目建设节能的表述 , 正确的有 () 。 A . 建设方案设计要体现合理利用和节约能源的方针 B . 所有项目的建设方案设计都必须列出单项节能工程 C . 节能方案设计应符合相关技术要求 D . 房地产项目应进行建筑节能的计算分析 E . 技术改造项目应说明能源利用现状和改造效果

73 . 在评价项目节水方案时 , 应对单位产品水耗进行比较 , 比较的基准一般有 () A . 国内平均水平 B . 国内先进水平 C . 企业原有水平 D . 其他企业水平 E . 国际水平

74 . 设计环境保护治理措施方案时 , . 对固体废弃物进行无害化处理的正确措施有 () 。 A . 放射性废弃物可采用卫生填埋处理 B . 有毒废弃物可采用防渗漏池堆存处理 C . 无毒废弃物可采用露天堆存处理 D . 生活垃圾可采用露天堆存处理 E . 无毒废弃物可加工制作成建筑材料

75 . 建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用 , 包括 () 。 A . 单台设备进行单机试运转的调试费 B . 对系统设备进行系统联动负荷试运转的调试费 C . 与设备相连的工作台、梯子、栏杆等装设工程费用 D . 各种窑炉的砌筑工程和金属结构工程的费用。 E . 矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离等工程的费用

76 . 下列费用中属于设备运杂费的有 () 。 A . 进口设备国内检验费 B . 进口设备海关监管手续费 C . 进口设备由生产厂至出口国离岸港口或边境车站所发生的运费和装卸费

D. 设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费 E. 国产设备由设备制造厂交货地点至项目工地仓库所发生的运费和装卸费

77. 下列关于负债融资的相关表述j: 正确的有()。 A. 我国银行贷款分为商业银行贷款和人民银行贷款 B. 出口信贷通常不能对设备价款全额贷款 C. 我国各级财政不能为任何贷款提供担保 D. 融资租赁情况下, 出租人可以对设备的全部价款负债融资 E. 银团贷款情况下, 需有代理银行监管借款人的账户

78. 第三方保证是由借款人与贷款人之外的第三方以其信用对借款人的还款提供保证, 提供第三方保证的担保人可以是()。 A. 以公益为目的的事业单位 B. 社会团体 C. 项目股东 D. 企业法人的职能部门 E. 经授权的企业法人分支机构

79. 在财务评价的项目资本现金流量表的现金流出内容中, 包括() A. 折旧 B. 建设期利息 C. 运营期借款利息 D. 销售收入 E. 管理人员工资

80. 与新设法人项目相比, 既有法人项目的特点包括 A. 建设期内建设与生产可能同步进行 B. 项目与企业既有联系又有区别 C. 项目效益随项目目标的不同而具有差别 D. 具有相当长的建设期和生产期 E. 项目的费用多样

81. 项目资本金现金流量分析指标的作用主要在于() A. 反映考察项目整体盈利能力的要求 B. 反映从投资者整体角度考察盈利能力的要求 C. 反映项目所有投资者对投资收益率的最高要求 D. 是投资者在融资条件下最终决策的重要指标 E. 是比较和取舍融资方案的重要依据

82. 下列关于财务内部收益率和财务基准收益率的表述, 正确的有()。 A. 拟建项目的财务内部收益率一定要大于银行贷款利率 B. 拟建项目的财务内部收益率应大于财务基准收益率 C. 财务内部收益率反

映项目的财务盈利：巨 D . 财务基准收益率必须由国家统_测定发布 E . 拟建项目的财务基准收益率一定要大于银行贷款利率 83 . 下列关于企业偿债能力分析中速动比率指标的表述，正确的有()。 A . 速动比率=流动比率-存货，流动负债 B . 速动比率用以衡量企业的实际短期偿债能力 C . 速动比率越高，对企业的运营越有利 D . 各行业间的速动比率标准大致相同 E . 国际公认的标准速动比率为200% 84 . 项目国民经济评价需要编制国内投资国民经济效盘费用流量表，该表中的费用流量项目包括 () A . 建设投资中的的国内资金 (不含建设期利息) B . 国内外借款本息偿还 C . 经营费用 D . 项目间接费用 E . 销售税金及附加 85 . 在进行项目国民经济评价时，需要由项目评价人员根据项目具体情况自行测算的参数有()。 A . 社会折现率 B . 非外贸货物的影子价格。 C . 自然资源的影子价格 D . 影子汇率 E . 影子工资 86 . 在项目国民经济评价中，下列关于影子工资及影子工资换算系数的表述，正确的有()。 A . 劳动力的机会成本是影子工资的主要组成部分 B . 劳动力机会成本高低只取决于劳动力的供求状况 C . 影子工资换算系数是影子工资与财务评价中劳动力的工资之比 D . 影子工资换算系数应由专门机构组织测算和发布 E . 在实际工作中允许根据项目实际情况对影子工资换算系数进行适当调整 87 . 以下关于项目社会评价指标的表述，正确的有()。 A . 定量指标多，定性指标少 B . 通用指标少，专用指标多 C . 通用指标多，专用指标少 D . 定量指标少，定性指标多 E . 动态指标多，静态指标少 88 . 项目社会评价中的社会风险分析内容包括()方面的分析。 A . 移民安置 B . 居民就业 C . 民族矛盾 D . 受损补偿 E . 弱势群体支持 89

· 根据。《中华人民共和国环境影响评价法》规定，国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门组织编制的()，需要进行环境影响评价。 A . 区域的建设开发利用规划 B . 海域的建设开发利用规划 C . 乡镇建设的专项规划 D . 畜牧业的专项规划 E . 社会发展的专项规划 90 . 进行环境影响评价，应符合的政策要求有()。 A . 谁污染谁治理 B . 开发者恢复 C . 环境与经济协调发展 D . 受益者负担 E . 防治结合，治理为主 91 . 下列关于敏感陛分析的表述，正确的有() A . 敏感性分析通过计算敏感度系数和临界点来确定关键的敏感因素 . B . 项目评价中敏感性分析通常只需要进行单因素分析 C . 不确定性因素的选取可借鉴项目后评价的经验 D . 敏感性分析中不确定因素变化程度一般选择百分数变化 E . 国民经济评价敏感陛分析中必选的分析指标是项目投资经济内部收益率 92 . 下列关于敏感度系数和临界点的表述，正确的有()。 A . 敏感度系数的计算结果可能受到不确定因素变化率取值的影响 B . 在临界点计算中，当不确定性因素为费用科目时，其临界点是不确定性因素增加的百分率 C . 某不确定因素敏感度系数=该不确定因素变化率 ÷ 评价指标相对基本方案的变化率 D . 对于同一个投资项目，随着设定基准收益率的提高j项目财务内部收益率的临界点就会变低 E . 项目评价中，只能通过绘制敏感性分析图求得临界点的近似值 93 . 下列关于不确定性分析和风险分析的表述，正确的有()。 A . 通过风险分析可以求得各风险因素对投资项目影响发生的可能性 B . 不确定性分析可以分析出部分不确定因素影响发生的概率 C . 通过敏感性分析可以知道影响项目效益的敏感因素及其敏感程度 D . 敏感性分析找出的敏感

因素可以作为概率分析风险因素的确定依据 E . 敏感性分析与风险分析的区别在于两者的分析内容不同 , 但方法具有相同之处 94 . 项目风险对策研究的要点有()。 A . 风险对策应具有唯一性 B . 风险对策应具有针对性 C . 风险对策应具有排他性 D . 风险对策应具有可行性 E . 风险对策研究应贯穿于决策分析与评价的全过程 95 . 项目决策分析与评价结论应包括推荐方案和主要比选方案的概述以及最终的结论性意见。推荐方案概述与分析评价结论部分中应包括()。 A . 推荐方案的主要内容和分析研究结果 B . 主要比选方案的不同 C . 推荐方案的结论性意见归纳 D . 推荐方案的不同意见和存在的主要问题 E . 对项目有关各方的建议

06咨询工程师试题答案-项目决策分析与评价 1-5 ABDBA 6-10 CBADC 11-15 BABBB 16-20 BDAAD 21-25 ABBCD 26-30 DDDDC 31-35 BDAB 36-40 BABCDE 41-45 BCAAD 46-50 BDDCB 51-55 DCABC 56-60 ACDCA 61 AB 62 ACE 63 BCE 64 CD 65 BCD 66 ABD 67 CD 68 ACD 69 ACD 70 ABDE 71 ABD 72 ACDE 73 BCE 74 BCE 75 DE 76 ADE 77 BE 78 CE 79 BCE 80 ABCE 81 BDE 82 BCE 83 AB 84 ACD 85 BC 86 ADE 87 BD 88 ACDE 89 ABD 90 ABC 91 ACD 92 ABD 93 ACD 94 BDE 95 ACD 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com