

2007年一级建造师工程实务全真预测试卷(一) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/505/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_505261.htm 试卷答案(一) 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 木材的各向异性表现为()。A. 抗拉强度顺纹方向最大 B. 抗压强度横纹方向最大 C. 抗剪强度横纹方向最大 D. 抗剪强度横纹与顺纹相近
2. 一钢筋混凝土简支梁, 跨中受集中荷载作用, 当梁的横截面一定时, 最合理的截面形式是()。A. 矩形截面 B. 工字型截面 C. 圆形截面 D. 正方形截面
3. 根据环保控制标准, I类民用建筑的室内装修必须采用E1类人造木地板。E1类的甲醛释放量应小于()。A. $0.10 \text{ mg} / \text{m}^3$ B. $0.12 \text{ mg} / \text{m}^3$ C. $0.15 \text{ mg} / \text{m}^3$ D. $0.18 \text{ mg} / \text{m}^3$
4. 中空玻璃是由两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封, 玻璃层间是干燥气体, 具有()的特点。A. 采光、节能保温、隔声 B. 保温隔热、安全、降低噪声 C. 节能、安全、降低噪声 D. 保温隔热、降低噪声、防止结露
5. 多孔砖的孔洞率一般应大于(), 孔的尺寸小而数量多, 主要应用于承重部位。A. 35% B. 30% C. 25% D. 20%
6. 钢结构安装时, 螺栓紧固次序应该()进行。A. 从两边开始, 对称向中间 B. 从中间开始, 对称向两边 C. 从一端开始, 向另一边 D. 从中间开始, 向四周
7. 在一类环境条件下, 用C25—C45混凝土制成梁的钢筋保护层厚度不能小于()毫米。A. 15 B. 20 C. 25 D. 30
8. 屋架受理图如图压力为负(一), 关于a, b, c三根杆件受力描述正确的是()。A. -9 — B. — 10 C. — — D. — — 9
9. 声波遇到尺寸比波长小得多的障碍物将产生绕射作用, 以

下()Hz的声音频率是人耳能听到的。A . 15 B . 1900 C . 22000
D . 32000
10 . 采暖管道设置坡度是为了()。A . 方便施工B .
方便维修C . 解决热胀冷缩问题 D . 集气和排气

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com