

报关员考试第十一类第五十九章商品归类习题报关员考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/516/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_A5\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/516/2021_2022__E6_8A_A5_)

[E5\\_85\\_B3\\_E5\\_91\\_98\\_E8\\_c27\\_516108.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/516/2021_2022__E6_8A_A5_E5_85_B3_E5_91_98_E8_c27_516108.htm) 第五十九章浸渍、涂

布、包覆或层压的织物；工业用纺织制品 一、本章商品范围

概述 本章包括用浆料、塑料或橡胶浸渍、涂布、包覆或层压

的纺织物和工业或技术用纺织制品。 二、本章归类注意点 本

章所称"纺织物"仅适用于第五十章至五十五章,品目58.03

和58.06的机织物及58.08的成匹编带和装饰带以及品目60.02

至60.06的针织物或钩编织物。 归入第五十六章的毡呢及元纺

织物,经浸渍、涂层、包覆或层压的,不归入本章。 三、商品

归类练习题及解析 1.尼龙高强度纱制的帘子布(已涂胶) 2.尼龙

纺织材料制的输送带(织物厚2毫米,幅宽20毫米) 3.聚氯乙烯涂

布的人造革(温度在150C\_300C时,绕于直径7毫米的圆柱体上

不会发生断裂) 答案及解析 1.[5902.1000]高强度纱制帘子布是

指用尼龙或其他聚酰胺、聚醋或粘胶人造丝高强度纱为经线,

用其他纱线组成的供制造轮胎用的帘子布。 由于已涂胶,因此

归类时应按涂层织物归入第五十九章。 查阅品目,品目59.02已

有高强度纱制的帘子布的具体列名,因此,根据第十一类类注六

的规定,有高强度纱定义的帘子线制的帘子布,不论浸渍与否,

应归入商品编码5902.1000。 注:其他帘子布未经涂布的按普通

织物归类(第五十章至五十五章、五十八章).已经涂布的归入

品目59.060 2.[5806.3200]输送带是指用于传送动力或送货品的

的传送带。 归类时似应按工业纺织品归入第五十九章。 根据

第五十九章章注六(一)的规定,品目59.10不适用于厚度小于3毫

米的纺织材料制传动带或输送带,由于本题商品纺织厚度小

于3毫米,不符合品目59.10的商品范围,因此,本题商品不能归入品目59.10,而应按普通机织物归类。又由于其幅宽为20毫米,因此,根据第五十八章章注五的规定,应按狭幅机制物归入第五十八章,并归入商品编码5806.3200。注:(1)从输送带的厚度看:若其厚度大于3毫米,应按输送带归入品目59.10.其厚度小于3毫米,则应按织物归入第五十章至五十五章、第五十八章。(2)从输送带的幅宽看:若幅宽大于30厘米,应按织物归入第五十章至五十五章.幅宽小于30厘米则应按狭幅机织物归入品目58.060。

3.[5903.1020]人造革是一种在纺织物底基上涂覆塑料的复合织物。归类时似可按塑料归入第三十九章,又可按涂覆织物归入第五十九章。根据第五十九章章注二(一)2的规定,温度在150C\_300C时,用于工将产品绕于直径7毫米的圆柱体上会发生断裂的产品,应归入第二十九章。由于本题商品在150C\_300C时,绕于直径7毫米的圆柱体上不会发生断裂,因此,本题商品应归入第五十九章,并按涂覆织物归入商品编码5903.1020。注:若本题商品温度在150C\_300C时,绕于直径7毫米的圆柱体上会发生断裂,应归入商品编码3921.9090。百考试题网提供。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)