

连接有Internet，建立多台电脑同时上网相互访问电子商务考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/518/2021_2022__E8_BF_9E_E6_8E_A5_E6_9C_89I_c40_518173.htm

1.这种网络就相当与我們所说的局域网。下面我们就来看如何组建这种多台电脑同时相互访问和互不干扰访问Internet。 2.准备的网络设备有：直通网线、路由器、交换机（根据网络不同有所需）。 3.首先我们组建一个内部局域网，然后将这个局域网和Internet连接，就可以实现多台电脑同时相互访问和互不干扰访问Internet。 4.组建局域网。利用直通线将一个（或多个，根据电脑数量定）多口的交换机和所有电脑连接。然后再将交换机连接到一个路由器中。设置简单如下：如果在路由器中设置静态IP网关，那么下面的客户机电脑设置为静态IP.例如：
：路由器里面静态IP网关设置为：192.168.0.1 子网掩码为：255.255.255.0客户端设置为：IP地址为：192.168.0.2~254 子网掩码为:255.255.255.0默认网关为：192.168.0.1 默认DNS为：192.168.0.1。如果在路由器中设置了打开DHCP服务器，那么客户端两种方法设置，第一种和上面静态一样，第二种设置IP和DNS都为自动获取。这样我们的局域网就组建完成了。 5.为了能使两个电脑相互在网上邻居里面看见对方，接着设置：将两台电脑设置在一个工作组里面。 6.设置两台电脑在一个工作组里面：右击桌面上的“我的电脑”-“属性”。选择“计算机名”--点击“更改”弹出对话框，将两台电脑下面的“工作组”设置为同一个名字。 7.将局域网和Internet连接。将ISP接入商提供给我们的账号和密码 或者 将ISP接入商提供给我们的IP地址等 输入到路由器里面。（这部分根据

接入的网络不同而不同，一般ADSL电话线接过来的是提供给我们是账号和密码，而光纤接过来的提供给我们的是静态IP地址) 8.设置完成。百考试题编辑整理F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com