

考试大2007年一级建造师工程实务全真预测试卷(一)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/522/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c54\\_522936.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c54_522936.htm) 试卷答案(一)一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 木材的各向异性表现为()。A. 抗拉强度顺纹方向最大 B. 抗压强度横纹方向最大 C. 抗剪强度横纹方向最大 D. 抗剪强度横纹与顺纹相近

2. 一钢筋混凝土简支梁,跨中受集中荷载作用,当梁的横截面一定时,最合理的截面形式是()。A. 矩形截面 B. 工字型截面 C. 圆形截面 D. 正方形截面

3. 根据环保控制标准,Ⅰ类民用建筑的室内装修必须采用E1类人造木地板。E1类的甲醛释放量应小于()。A. 0.10mg / m<sup>3</sup> B. 0.12rag / m<sup>3</sup> C. 0.15mg / m<sup>3</sup> D. 0.18mg / m<sup>3</sup>

4. 中空玻璃是由两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封,玻璃层间是干燥气体,具有()的特点。A. 采光、节能保温、隔声 B. 保温隔热、安全、降低噪声 C. 节能、安全、降低噪声 D. 保温隔热、降低噪声、防止结露

5. 多孔砖的孔洞率一般应大于(),孔的尺寸小而数量多,主要应用于承重部位。A. 35% B. 30% C. 25% D. 20%

6. 钢结构安装时,螺栓紧固次序应该()进行。A. 从两边开始,对称向中间 B. 从中间开始,对称向两边 C. 从一端开始,向另一边 D. 从中间开始,向四周

7. 在一类环境条件下,用C25—C45混凝土制成梁的钢筋保护层厚度不能小于()毫米。A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

8. 屋架受理图如图压力为负(一),关于a, b, c三根杆件受力描述正确的是()。A. -9 — B. — 十 C. — — D. — —

9. 声波遇到尺寸比波长小得多的障碍物

将产生绕射作用，以下()Hz的声音频率是人耳能听到的。A . 15 B . 1900 C . 22000 D . 32000

10 . 采暖管道设置坡度是为了()。A . 方便施工 B . 方便维修 C . 解决热胀冷缩问题 D . 集气和排气

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)