

2008年造价工程师考试《技术与计量（安装）》习题十六造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_522725.htm 多项选择题

1. 往复泵的特点是() A. 扬程无限高 B. 流量与排出压力无关 C. 流量均匀 D. 有自吸能力
2. 在焊接过程中，应选用碱性焊条的条件和要求是()。 A. 塑性，冲击韧性要求高 B. 抗裂性能要求高 C. 高温条件下工作的焊缝 D. 低温条件下工作的焊缝
3. 钢芯铝包钢绞线(GLGJ)，主要用于()。 A. 重冰区架空导线 B. 良导体通信避雷线 C. 大跨越架空导线及地线 D. 档距不大，受力较小的配电线路
4. 避雷针引下线的安装中，引下线与支架的固定方式有()等方法。 A. 焊接 B. 铆接 C. 螺栓连接 D. 卡接 E. 绞接
5. 热力管道敷设形式之一为环状管网，它所具有的特点有()。 A. 造价低，运行管理方便 B. 具有供热的后备性能 C. 投资较大 D. 当网络某处发生故障时，将影响部分用户的供热
6. 按供应范围分类，建筑热水供应系统包括()。 A. 区域热水供应 B. 集中热水供应 C. 分散热水供应 D. 局部热水供应
7. LZQ型气远传转子流量计是一种金属管转子流量计，它所具有的优点是() A. 测量范围大 B. 实现流量的自动控制 C. 结构简单，工作可靠 D. 防爆，可保温
8. 根据工程量清单计价规范规定，可以按低压法兰安装计算工程量的有()安装。 A. 焊接盲板 B. 法兰盲板 C. 焊接封头 D. 焊接异径管
9. 刚性防水屋面不宜用于() A. 气温变化大的地区 B. 台风地区 C. 震动大的建筑物 D. 屋面荷载大的建筑物 E. 高层建筑
10. 感烟探测器的灵敏度分为三级，并用不同颜色区分，()场所应用黄色探测器 A. 禁烟场所 B

. 浴室 C . 办公室 D . 宿舍 多项选择题答案 1 . ABD 2 . ABD
3 . C 4 . ACD 5 . BC 6 . ABD 7 . ACD 8 . AC 9 . AC 10 . CD
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com