

08年城市规划师《城市规划相关知识》考前模拟3城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_B8\\_c61\\_523120.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_08_E5_B9_B4_E5_9F_8E_E5_B8_c61_523120.htm) 单项选择题1. 下列不应是

城市分区规划阶段给水系统工程规划的内容的是( )。A. 估算分区用水量D. 确定给水系统的形式C. 确定供水设施规模、主要设施位置和用地范围D. 落实水渠的走向、位置、线路并估算控制管径2. 下面四项内容中，不属于城市排水工程系统总体规划内容的是( )。A. 确定排水干管、渠的走向和出口位置B. 划分排水区域，估算雨水、污水总量，制定不同地区污水排放标准C. 提出污水综合利用措施D. 对污水处理工艺提出初步方案3. 以下四种排水体制中，( )体制多用于旧城区改建。A. 直排式合流制B. 截流式合流制C. 不完全分流制D. 完全分流制4. 当地下水为水源时，水井周围( )m的范围内，不得设置深水厕所、粪坑和废渣堆等污染源。A. 10B. 20C. 30D. 405. 以下各项叙述中，不属于水厂选址考虑的因素是( )。A. 选择在工程地址条件较好的地方，地下水位要低、承载力较大、岩石较少的地层B. 水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方C. 水厂应尽量设在交通方便，靠近电源的地方D. 水厂位置选择应远距高压走廊至少1000m的距离6. 变电所的等级按( )确定。A. 进线电压B. 出线电压C. 负荷D. 用电量7. 城市电源的两种基本类型是( )。A. 大型发电机组和城市发电厂B. 城市发电厂和区域变电站C. 大型发电机组和和区域变电站D. 火力发电厂和大型发电机组8. 500kV、110kV高压走廊的宽度分别为( )m。A. 60~7515~30B. 50~6015~30C. 60~7515~25D. 50~6015~259. 在

城市雨水量估算中宜采用城市综合径流系数。在城市总体规划中，可按规划建筑密度将城市用地分为城市中心区、一般规划区和公园绿地等。按不同区域分别确定不同的径流系数。其中城市建筑较密集区(一般规划区)径流系数一般采用( )。A . 0 . 45 ~ 0 . 60 B . 0 . 60 ~ 0 . 85 C . 0 . 20 ~ 0 . 45 D . 0 . 80 ~ 1 . 05

10 . 江河电缆保护区一般不小于线路两侧各( )m所形成的两条平行线的水域。中、小河流一般不小于线路两侧各( )m所形成的两条平行线内的水域。A . 80 ; 40 B . 100 ; 50 C . 200 ; 100 D . 150 ; 100

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)