

2008年安全工程师考试《生产技术》习题二十七安全工程师  
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_AE\\_89\\_c62\\_523714.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E5_AE_89_c62_523714.htm)

- 1、施工现场专用的，电源中性点直接接地的220 / 380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ ）。 A、 TN B、 TNS C、 TNC D、 TT
  - 2、毒害品发生火灾时，可用水、雾状水、泡沫干粉、二氧化碳扑救，但（）禁止使用酸碱、泡沫及水灭火。 A、 氰化物 B、 忌水毒害品 C、 乙醇 D、 硫酸钡
  - 3、在作业场所液化气浓度较高时，应佩戴（ ）。 A、 面罩 B、 口罩 C、 眼罩 D、 防毒面具
  - 4、采用热风采暖和空气调节的车间，其新风口应设置在空气清洁区，新鲜空气的补充量应达到（ ）的标准。 A、 25m<sup>3</sup>/人h B、 20m<sup>3</sup>/人h C、 30m<sup>3</sup>/人h D、 40m<sup>3</sup>/人h
  - 5、对于定子、转子水回路堵塞、漏水，大修时应对水内冷定子、转子线棒分路做（ ）试验。 A、 流量 B、 拉伸 C、 压力 D、 强度
  - 6、煤与瓦斯突出类型有（）、（）、（）和（）。 7、作评价监测时，在评价职业接触限值为时间加权平均容许浓度时，应选定有代表性的采样点，连续采样（）个工作日，其中应包括空气中有害物质浓度最高的工作日。 8、省网或跨省电网容量在10000 ~ 20030MW 时，减供负荷达到（ ），属特大电网事故。 A、 20%或3000MW B、 30%或3000MW C、 30%或4000MW D、 40%或4000MW
  - 9、闪点既是易燃液体危险性的衡量指标，又是划分包装类的依据之一。（ ） A、 对 B、 错
  - 10、在四类除尘器中，属于低阻力、高效率的除尘器是（）。 A、 过滤式除尘器 B、 静电除尘器 C、 机械式除尘 D、 湿式除尘器
- 答案 1、 B 2、 AB 3、 A 4、 C 5、 A 6、 岩石与瓦斯突出 瓦斯突然喷出

煤的突然压出 煤的突然倾出 7、38、C9、A10、B (百考试题 . 注册安全) 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)