

2008年安全工程师考试《生产技术》习题二十八安全工程师  
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_AE\\_89\\_c62\\_523716.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E5_AE_89_c62_523716.htm)

1、 ( )直接影响疲劳的产生、加重和减轻。例如，噪声可加重甚至引起疲劳，而优美的音乐可以舒张血管、松弛紧张的情绪而减轻疲劳。 2、串联系统设备只要其中有一个零件可靠度很低，使用其他的零件可靠度高，该设备的可靠度仍然高。 ( ) A、对 B、错 3、矿山压力是由( )而产生的。 4、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求定期检验，电梯(载人升降机)的安全定期监督检查周期为( )。 A、半年 B、1年 C、2年 D、3年 5、季节性或不定期接触高温作业的工种，应以季节内最热月测量值为分级依据。 ( ) A、对 B、错 6、钢丝绳报废的条件如下 ( )。 A、钢丝绳的断丝达到规定时 B、钢丝绳直径的磨损和腐蚀大于钢丝绳的直径的5%，或外层钢丝绳磨损达到钢丝的40% C、钢丝绳直径的磨损和腐蚀大于钢丝绳的直径的8%，或外层钢丝绳磨损达到钢丝的30% D、钢丝绳直径的磨损和腐蚀大于钢丝绳的直径的7%，或外层钢丝绳磨损达到钢丝的40% E、钢丝绳的弹性减小，失去正常状态时应报废 7、起重机接近终点时，应该 ( )。 A、及时断电，尽可能不动用行程限位器 B、等待行程限位器动作 C、加快起重机动作速度 8、下列不符合动火分析规定的是 ( )。 A、取样要有代表性，特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束 B、取样时间与动火作业的时间不得超过60min，如超过此间隔时间或动火停歇时间超过60min以上，必须重新取样分析 C、若有两种以上的混合可燃气体。应以爆炸下限低者为准 D、进入设备内动火，同

时还需分析测定空气中有毒有害气体和氧含量，有毒有害气体含量不得超过《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2002)中规定的最高容许浓度，氧含量应为18%—22% 9、门式脚手架搭设前必须对门架、配件（ ）按规范进行检查验收，不合格的严禁使用。 10、由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，必须搭设（ ）。 A、防护廊 B、顶部能防止穿透的双层防护廊 C、防护网 答案 1、环境因素 2、 B 3、 围岩移动 4、 B 5、 A 6、 ADE 7、 A 8、 B 9、 加固件 10、 B（百考试题·注册安全）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)