

2008年安全工程师考试《生产技术》习题三十二安全工程师  
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_AE\\_89\\_c62\\_523725.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E5_AE_89_c62_523725.htm) 1、钢丝绳报废的条件如下（ ）。

A、钢丝绳的断丝达到规定时 B、钢丝绳直径的磨损和腐蚀大于钢丝绳的直径的5%，或外层钢丝绳磨损达到钢丝的40% C、钢丝绳直径的磨损和腐蚀大于钢丝绳的直径的8%，或外层钢丝绳磨损达到钢丝的30% D、钢丝绳直径的磨损和腐蚀大于钢丝绳的直径的7%，或外层钢丝绳磨损达到钢丝的40% E、钢丝绳的弹性减小，失去正常状态时应报废

2、安全生产方针是（ ）。 3、按照ICAO公约，缔约国A的航空器如在缔约国B的领土内发生事故，致有死亡或严重伤害或表明航空器或航行设施有重大技术缺陷时，事故所在地国家应在（ ）许可的范围内，依照国际民用航空组织建议的程序，着手调查事故情形。 A、缔约国A的法律 B、缔约国B的法律 C、国际民航组织公约及其附件 D、A与B与C

4、被动式隔爆棚的设置方式有（ ）、（ ）和（ ）。 5、关于引起锅炉事故的原因，分析不当的是（ ）。 A、省煤器损坏会造成锅炉缺水而被迫停炉 B、煤灰渣熔点低、燃烧设计不当易产生锅炉结渣 C、锅炉发生水击事件时，管道常因受压骤减而被破坏 D、尾部烟道二次燃烧主要发生在燃气锅炉上

6、甲烷、乙烷、一氧化碳属于单纯窒息性气体。（ ） A、对 B、错

7、存放爆炸物的仓库内，应该采用（ ）照明设备。 A、白炽灯 B、日光灯 C、防爆型灯具 D、钠灯

8、人工挖孔桩所用的电动工具必须装有（ ）保护装置。 9、机械上常在防护装置上设置为检修用的可开启的活动门，应使活动门不关闭机器就不能开动；在机器运

转时，活动门一打开机器就停止运转，这种功能称为（ ）。  
A、安全联锁 B、安全屏蔽 C、安全障碍 D、密封保护

10、生产经营单位必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全（ ）制度，完善安全生产条件，确保安全生产。 答案 1、 ADE 2、安全第一，预防为主 3、 A 4、集中式布置 分散式布置 集中分散式混合布置 5、 D 6、 B 7、 C 8、无答案 9、 A 10、安全生产责任（百考试题·注册安全） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)