

2008年一级建造师考试《市政工程》习题23一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_524112.htm

- 1、在大体积混凝土施工中，为了保证工程质量，一般优先选用()。 A、高强度水泥 B、中强度水泥 C、水化热较低的水泥 D、水化热较低的水泥
- 2、燃气管网的三级系统是指由()组成的管网。 A、中压B、中压A和低压 B、低压、中压和高压 C、中压A、中压B和高压 D、中压、高压和超高压
- 3、热水热力站站房长度为12.6m，且热力网设计水温为120℃，应设()出口。 A、1个 B、2个 C、3个 D、4个
- 4、()是热力管道施焊单位应具有的人员。 A、焊接技术人员 B、监督人员 C、检查人员 D、监理人员 E、检验人员
- 5、工作压力和公称直径分别大于或等于()的管道上的闸阀应安装旁通阀。 A、1.2 MPa，500 mm B、1.6 MPa，500 mm C、1.6 MPa，400 mm D、1.2 MPa，400 mm
- 6、项目安全控制是项目经理对安全生产进行策划组织的()等一系列安全活动。 A、指挥 B、采购 C、协调 D、安装 E、控制
- 7、压路机碾压不到的土基部分采用()夯实，防止漏夯，要求夯击面积重叠 $1/4 \sim 1/3$ 。 A、小型夯压机 B、中型夯压机 C、大型夯压机 D、振动夯压机
- 8、工程项目进度调整的内容包括工程量、起止时间、持续时间、工作关系及()。 A、作业场地 B、资源供应 C、材料运输 D、水电供应
- 9、竣工验收应由()负责组织实施。 A、管理单位 B、建设单位 C、施工单位 D、监理单位
- 10、关于各类围堰的适用范围正确的是()。 A、河床渗水性较小时可采用土石类围堰 B、遇深水和深基坑、流速较大的坚硬河床宜用双壁钢围堰 C、对埋置不深的水中基础

，可用套箱围堰 D、在河床渗水性较小的情况下，土袋围堰适用的水深及水流速度比土围堰租竹、铅丝笼围堰的都大 E、平坦岩石河床的大型河流的深水基础施工宜采用板桩围堰

答案 1、C 2、B 3、B 4、ACE 5、B 6、ACE 7、A 8、B 9、B 10、AC

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com