

2008年一级建造师考试《市政工程》习题25一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_524119.htm

1、施工前必须确定工程的()，并落实到人。 A、安全管理体系 B、工期管理体系 C、质量管理体系 D、环境管理体系 E、成本管理体系

2、在钻孔前安装护筒，平面允许误差为()，倾斜不大于()。 A、15mm；0.5% B、30mm；0.7% C、40mm；1% D、50mm；1%

3、下列各项中，关于压力管道沟槽回填前应符合的规定，阐述正确的是()。 A、水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5 m；水压试验合格后，应及时回填其余部分 B、水压试验前，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5 m；水压试验合格后，应及时回填其余部分 C、管径大于900 mm的钢管道，应控制管顶的横向变形 D、水压试验前，管道两侧及管顶以上回填高度不应大于0.5 m；水压试验合格后，应及时回填其余部分

4、涵洞完成后，当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的()时，方可进行回填。 A、65% B、75% C、70% D、80%

5、氧化沟工艺一般不需要设置()。 A、二沉池 B、初沉池 C、曝气池 D、接触池

6、施工进度计划的编制应遵循()。 A、根据提高经济|百考试题|效益的要求进行 B、根据尽快完成工程的原则进行 C、根据工程项目在施工阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系进行 D、根据进度总目标及资源优化配置的原则进行 E、在计划实施过程中应严格检查各过程环节的实际进度，及时纠正偏差或调整计划

7、地下燃气管道埋设在()下时，要求的最小覆土厚度最大。 A、水田 B、车行道范围内 C、非车行道范围内 D

、庭院内 8、我国行业标准规定沥青混凝土面层外观质量要求有：表面应平整、坚实，不得有脱落、裂缝、推挤、粗细料集中现象，面层与路缘石及其他构筑物应接顺及()等项内容。 A、不得有掉渣 B、不得有烂边 C、不得积水 D、不得有明显轮迹 E、中线高程符合要求 9、盾构掘进应尽量连续作业，以()。 A、减少对地层的扰动 B、保证隧道质量 C、降低施工成本 D、提高施工进度 E、减小地表隆沉值 10、采用正台阶环形开挖法(环形开挖留核心土法)施工时，可能使围岩变形增大的因素是()。 A、围岩要经多次扰动 B、在第四纪|百考试题|地层，一般不设或少设锚杆 C、台阶长度较长 D、形成全断面封闭的时间长 E、环形开挖进尺较短 答案 1、ACD 2、D 3、A 4、B 5、B 6、CDE 7、B 8、ABCD 9、ABE 10、AD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com